



Enrouleur de filets

Spencer Carter propose une large gamme d'**enrouleurs hydrauliques de filets** à simple ou double tambour, offrant une traction de 0,75 à 2,5 tonnes et entièrement conçus sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque navire.
Pouvant s'adapter à tous types de montage, les enrouleurs de filets Spencer Carter garantissent **performance, fiabilité et facilité d'utilisation**.
Pour bénéficier d'une solution parfaitement adaptée à votre bateau, **contactez notre équipe** qui saura vous conseiller et vous accompagner dans le choix du système idéal.

ENGINS DE PÊCHE

Treuils

Treuil hydraulique PL

Treuil hydraulique à transmission planétaire, étanche et hautement efficace, offrant une vitesse identique en levage et en descente (système « Equal Speed »). Idéal pour les applications de levage et de manutention dans les environnements difficiles.



> Moteur hydraulique
> Transmission planétaire à deux étages
> Frein automatique à manque de pression
> Lubrification en bain d'huile et roulements antifriction
> Embrayage libre : rotation libre en montée, verrouillage en descente pour freinage dynamique
> Contrôle fluide de la descente sans vanne d'équilibrage
> Conforme aux normes de sécurité internationales

Réf.	Traction (1ère couche / dernière couche)	Vitesse de remontée (1ère couche / dernière couche)	Capacité maximum	Diamètre de câble	Diamètre du tambour	Dimensions L x l x H	Poids
PL1	4,9 / 3,7 kN	24 / 32 m/min	27 m	6 mm	122 mm	290 x 219 x 184 mm	23 kg
PL2	9,8 / 7,3 kN	25 / 34 m/min	37 m	8 mm	156 mm	374 x 267 x 233 mm	38 kg
PL5	20 / 14,8 kN	41 / 56 m/min	34 m	11 mm	187 mm	480 x 318 x 284 mm	68 kg
PL5A	22,2 / 16,4 kN	18 / 25 m/min	34 m	11 mm	187 mm	480 x 318 x 284 mm	68 kg
PL8	31,1 / 23,1 kN	37 / 50 m/min	60 m	13 mm	245 mm	572 x 406 x 364 mm	165 kg

Treuil série Titan TH marinisée

Treuil alliant compacité, robustesse et haute performance pour un contrôle précis des charges dans les environnements les plus exigeants.



> Réducteur planétaire à deux étages de haute qualité
> Moteur hydraulique
> Embrayage à roue libre pour un contrôle et un positionnement précis de la charge
> Frein avec fonctions de freinages statique et dynamique pour une descente en douceur des charges
> Revêtement de haute qualité pour la protection contre l'eau de mer
> Surfaces de contact en acier anticorrosion
> Soupape de ventilation en acier inoxydable
> Disques de frein en graphite

Chaque treuil est testé sur banc d'essai pour certifier la traction d'usage, la traction maximum et la tenue au frein. Un certificat peut être délivré pour chaque treuil (options : compte-tour, trancannage sur demande).

Réf.	Traction (1ère couhe / dernière couche)	Vitesse de remontée (1ère couhe / dernière couche)	Capacité maximum	Diamètre cordage
ROTZ1	12,5 / 9,5 kN	40 / 54 m/min	59 m	8 mm
ROTZ2	26 / 19 kN	42 / 58 m/min	62 m	10 mm
ROTZ4	45 / 33 kN	47 / 63 m/min	87 m	13 mm