


Support moteur flexible type K25

Pour petits moteurs et groupes électrogènes.
> Son caoutchouc spécial permet une excellente absorption des vibrations

Réf.	Charge maxi. par support	Dureté shore
VEKSTEUN25	35 kg	45






Support moteur flexible type K40

Pour moteurs à 3 cylindres.
Tampons intérieurs limitant les amplitudes du moteur au démarrage et à l'arrêt

Réf.	Charge maxi. par support	Dureté shore
VEKSTEUN40	40 kg	50






Support moteur flexible type K

Pour moteurs jusqu'à 60 kW (80 CV).

Réf.	Charge maxi. par support	Dureté shore
VEKSTEUN100	100 kg	65
VEKSTEUN75	75 kg	55
VEKSTEUN50	50 kg	45





Support moteur flexible type HY

Pour moteurs entre 30 et 125 kW (80 CV).

Réf.	Charge maxi. par support	Dureté shore
VEHY100	100 kg	40
VEHY150	150 kg	50
VEHY230	230 kg	60

Support moteur flexible type LMX

Pour les moteurs diesel actuels.
> Avec rapport puissance / poids plus important, entre 70 et 350 kW

Réf.	Charge maxi. par support	Dureté shore
VELMX140	140 kg	35
VELMX210	210 kg	45
VELMX340	340 kg	55
VELMX500	500 kg	65



