Tuyau d'échappement haute température HalFlex

> Résiste à la chaleur jusqu'à 140°C
>Tuyau renforcé et ultra flexible



Réf.	Diamètre intérieur	Rayon de courbure
TEHFXHT38	38 mm	75 mm
TEHFXHT41	41 mm	85 mm
TEHFXHT44	44 mm	90 mm
TEHFXHT51	51 mm	105 mm
TEHFXHT60	60 mm	120 mm
TEHFXHT63	63.5 mm	125 mm
TEHFXHT76	76 mm	175 mm
TEHFXHT89	89 mm	205 mm
TEHFXHT102	102 mm	235 mm
TEHFXHT127	127 mm	295 mm
TEHFXHT152	152 mm	350 mm
TEHFXHT113	178 mm	410 mm
TEHFXHT203	203 mm	470 mm
TEHFXHT305	305 mm	840 mm
TEHFXHT254	254 mm	700 mm
TEHFXHT358	356 mm	N/A
TEHFXHT406	406 mm	N/A
TEHFXHT458	458 mm	N/A

Tuyau d'échappement en silicone renforcé

Tuyaux en silicone renforcé pour échappements marins et applications en salle des machines. Résistance thermique jusqu'à 180°C. Version Nomex disponible pour des températures supérieures à 260°C. Plusieurs tailles et configurations disponibles.



Réf.	Diamètre intérieur
TESW38	38 mm
TESW41	41 mm
TESW44	44 mm
TESW51	51 mm
TESW60	60 mm
TESW63	63 mm
TESW76	76 mm
TESW89	89 mm
TESW102	102 mm
TESW127	127 mm
TESW152	152 mm
TESW177	177 mm
TESW203	203 mm
TESW254	254 mm
TESW305	305 mm
TESW356	356 mm
TESW406	406 mm
TESW456	456 mm

Tuyau d'échappement HalFlex

> Résiste à la chaleur jusqu'à 100°C
>Tuyau renforcé et ultra flexible



Réf.	Diamètre intérieur	Rayon de courbure
TEHFX38	38 mm	75 mm
TEHFX41	41 mm	85 mm
TEHFX44	44 mm	90 mm
TEHFX51	51 mm	105 mm
TEHFX60	60 mm	120 mm
TEHFX63	63 mm	125 mm
TEHFX76	76 mm	175 mm
TEHFX89	89 mm	205 mm
TEHFX102	102 mm	235 mm
TEHFX113	113 mm	260 mm
TEHFX127	127 mm	295 mm
TEHFX152	152 mm	350 mm
TEHFX177MM	177 mm	410 mm
TEHFX203	203 mm	470 mm
TEHFX254	254 mm	700 mm
TEHFX356MM	356 mm	N/A
TEHFX406MM	406 mm	N/A