Laine de roche Rockwool Searox SL 620 Alu

Mousse de calorifugeage pour ponts ou cloisons, permettant les indices de protection A15/ A30/A60 suivant les types de montage. Certification MED type approval selon installation.

> Revêtement aluminisé renforcé en standard (option sans face alu possible sur demande)
> Densité : 100 kg/m^3
> Certifié pour isoler des supports ACIER ou ALU (**non certifié pour composite**)

Réf.	Épaisseur	Largeur x Longueur*
SL62030	30 mm	700 x 1200 mm
SL62040	40 mm	700 x 1200 mm
SL62050	50 mm	700 x 1200 mm
SL62060	60 mm	700 x 1200 mm
SL62075	75 mm	700 x 1200 mm



Autres épaisseurs (20 et 25 mm) sur demande.
***Dimensions susceptibles de varier d'une série de production à l'autre.**

Laine de verre PI 662

Rouleau de laine de verre haute performance, surfacé sur une face par une feuille d'aluminium, spécialement conçu pour l'isolation thermique et acoustique des navires. Idéal pour la pose sur bordée ou coque, il réduit la condensation et améliore le confort intérieur tout en respectant les normes de sécurité.

> Densité : 16 kg/m^3
> Face surfacée : Aluminium, pour une meilleure protection et manipulation facile
> Réaction au feu : Incombustible, conforme aux réglementations en vigueur
> Matériau recyclé : 80 % de matières recyclées
> Isolation thermique : Limite les risques de condensation et réduit la consommation énergétique
> Isolation acoustique : Performance renforcée pour un confort optimal à bord
> Applications : Bordée, coque, compartiments techniques des navires

Réf.	Epaisseur	Longueur x Largeur
PI6624MALU	40 mm	20000 x 1200 mm
PI6625MALU	50 mm	16000 x 1200 mm
PI6626MALU	60 mm	14000 x 1200 mm
PI6628MALU	80 mm	10000 x 1200 mm
PI66210MALU	100 mm	8000 x 1200 mm



La laine de verre PI 682 est également disponible sur demande. Elle se distingue par une densité et une résistance à l'air plus importante.

Mousse de calorifugeage Firemaster Marine Plus

Rouleaux de mousse de calorifugeage en fibres céramiques permettant de réduire l'épaisseur du calorifugeage tout en maintenant l'indice de protection A30 / A60 et en offrant une baisse de poids de 20 à 30 %.

> Certification MED type approval selon installation et supports
> Certifié pour supports ALU ou COMPOSITE (non certifié pour acier)
> Densité : 70 kg/m^3
> Revêtement : aluminium 1 face

Option sur demande :

> Pour support composite : épaisseur 25 mm, densité 64 ou 70 kg/m^3

Réf.	Indie de protection	Épaisseur	Dimensions (L x l)
FM7040	A30 - Support Alu	40 mm	4880 x 610 mm
FM7050	A60 - Support Alu	50 mm	3660 x 610 mm

