

SAN GIORGIO S.E.I.N.
MARINE INSTRUMENTS AND AUTOMATION

Indicateur de température

> Diamètre d'encastrement : 52 mm

	Tension	
Plage de mesure	12 V	24 V
40-120°C	**T12V120S**	**T24V120S**
50-150°C	**T12V150S**	**T24V150S**



SAN GIORGIO S.E.I.N.
MARINE INSTRUMENTS AND AUTOMATION

Compte-tour VSG Line

> Tension : 12/24 V
> Cadran noir

	Diamètre encastrement	
Plage de mesure	100 mm	85 mm
0-3000 tr/min	**CT1003S**	-
0-4000 tr/min	**CT1004S**	**CT854S**
0-5000 tr/min	**CT1005S**	**CT855S**



SAN GIORGIO S.E.I.N.
MARINE INSTRUMENTS AND AUTOMATION

Manomètre de pression d'huile VSG Line

> Diamètre d'encastrement : 52 mm
> Cadran noir

	Tension	
Plage de mesure	12 V	24 V
0-5 bar	**MPH125BS**	**MPH245BS**
0-10 bar	**MPH10BS**	**MPH2410BS**
0-24 bar	**MPH1224BS**	**MPH2424BS**

BESTSELLER

veratron MARINE

Afficheur multifonction VL Digital



Conçu pour offrir une grande polyvalence, il associe une technologie numérique avancée à des fonctions intuitives, telles que des affichages personnalisables, diverses options d'entrée et une connectivité intelligente.

> Affichage segmenté en couleur avec témoins
> Tension nominale de 12 / 24 V
> Classe de protection : IP67 (face avant) - IP52 (arrière)
> Variante 52 mm entièrement configurable (fonctions et alarmes)
> Entrée analogique et numérique (port CAN – Protocole SAE J1939)
> Sortie d'alarme sur les deux variantes
> Configuration via smartphone pour une mise en place facile
> Bouton-poussoir laser pour un défilement continu des données
> Texte d'alarme personnalisable
> Les configurations prises en charge couvrent de nombreux paramètres liés au moteur, à la batterie, à la météo, au bateau et aux réservoirs

Réf.	Diamètre
VLD52LTN	52 mm
VLD85LTN	85 mm



veratron MARINE

Afficheur multifonction Viewline VL Flex

Le VL Flex 52 est un instrument multifonction compact, configurable pour afficher les données moteur et navigation via entrées analogiques ou réseau NMEA 2000®.

Il offre une mise en page simple ou double avec graphiques clairs et partage les données sur le réseau grâce à sa passerelle intégrée.
> Écran : TFT couleur 1,44", résolution 125 x 125 px, lisible en plein soleil
> Entrées : 1 analogique résistive (0-400 Ω), 1 fréquence, 1 LIN bus
> Interfaces numériques : NMEA 2000, LIN 2.0
> Tension nominale : 12 / 24 V
> Consommation : 50 mA (rétroéclairage maximal)
> Matériaux : Boitier noir en polycarbonate ignifugé, lentille PMMA anti-buée et anti-reflets
> Indice de protection : IP67 (face avant)
> Dimensions : Diamètre extérieur 60 mm - Diamètre d'encastrement 52 mm - Profondeur 50 mm
> Configuration : sans fil via NFC et application mobile Veratron
> Connecteur Tyco/Hirschmann MQS à 8 broches
> Montage : par bague à visser ou montage affleurant
> Configurations prises en charge : Régime moteur, compteur de vitesse, ampèremètre, voltmètre, monitoring batterie, compteur horaire, vitesse sol, route fond, profondeur, horloge, niveaux des réservoirs (eau, carburant), position trim, angle de barre, température liquide de refroidissement, pression de suralimentation, pressions d'huile moteur et transmission, températures d'huile moteur et transmission, température des gaz d'échappement
> Certifications : CE, RoHS, Reach, UKCA

Réf.	VLFLEX52