Marine window - clamp section



Réf : **ASERRERHD**

Vitres possibles : Fixe / Projection / Coulissante / À demi-guillotine / guillotine / mixte Verre sécurit / feuilleté / double vitrage (possiblité ISO 614 - Rm 180 Mpa) Verre clair ou teinté (gris, bronze , bleu vert)   Epaisseur 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm Rayons : 90 / 100 mm et angles vifs Contactez nous par mail ou téléchargez notre formulaire de demande de prix en cliquant sur ""télécharger la documentation"" Ce type de produit est utilisé pour des vitrages de 6/8 mm à 10/12mm. Il peut être adapté à des structures allant de 3 à 15 mm (pour la bague de serrage de type 1) ou bien de 10 à 25 mm (pour la bague de serrage de type 2). Le contre-cadre est percé / taraudé tous les 150 mm. Profil Plan de coupe Profil type 10-12 10-12 clamp Profil Plan de coupe Profil type 6-8 6-8-glazed-clamp

Classic delivery

Public price TTC

N.C.

CARACTERISTICS

MARINE WINDOW - CLAMP SECTION

Réf. **ASERRERHD**

Dangerous material : non

Weight :

SPECIFICATION

Possible Window Types:

Fixed / Projection / Sliding / Half-Sash / Sash / Mixed

Security Glass / Laminated / Double Glazing (Possible ISO 614 - Rm 180 Mpa)

Clear or Tinted Glass (Gray, Bronze, Blue-Green)

Thickness 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm

Radii: 90 / 100 mm and sharp angles

Contact us by email or download our price request form by clicking on 'Download Documentation.'

This type of product is used for glass thicknesses of 6/8mm to 10/12mm. It can be adapted to structures ranging from 3 to 15 mm (for

Type 1 clamp) or from 10 to 25 mm (for Type 2 clamp).

The counter frame is drilled/tapped every 150 mm.

Profile	Cross-Section
Profil type 10-12	10-12 clamp
Profile	Cross-Section
Profil type 6-8	6-8-glazed-clamp