

Élingue sangle plate 300 mm - CMU 20 tonnes - longueur 7 m - boucles repliées

Réf : **19392007**

Élingue sangle 2 boucles repliées et renforcées de type C avec 4 bandes porteuses. Cette gamme d'élingue est idéale pour toutes opérations de levage intensif.

Livraison classique

Prix public TTC
1 417,21 €

CARACTÉRISTIQUES

ÉLINGUE SANGLE PLATE 300 MM - CMU 20 TONNES - LONGUEUR 7 M - BOUCLES REPLIÉES

Réf. **19392007**

Matière dangereuse : non
Poids : 31,50 kg.

- Charge Maximum d'Utilisation CMU : 20 T
- Couleur : Orange
- Epaisseur : 15 mm
- Homologation : EN 1492-1
- Largeur : 300 mm
- Longueur de sangle : 7 m
- Matière : Polyester
- Poids au mètre : 4,50 kg

SPÉCIFICATIONS

La longueur minimale des boucles est imposée par la norme EN 1492-1 :

- 3 fois la largeur de la sangle pour les largeurs allant jusqu'à 150 mm
- 2.5 fois la largeur de la sangle pour les largeurs supérieures à 150 mm

Ces longueurs ont été définies pour respecter un angle alpha d'ouverture des boucles compris entre 10° et 20° lors de l'utilisation des sangles. Un angle d'ouverture trop important ouvrira la sangle. Un angle d'ouverture trop faible créera une tension de flexion au niveau de l'axe de levage