Onduleur PowerCube CA WhisperPower 24 / 4000



Réf : **WP60203003**

L'onduleur de forte puissance Powercube CA est un modèle adapté à un fonctionnement continu même dans les conditions les plus extrêmes. Il assure l'alimentation en 230 V à partir des batteries ou du quai, et permet d'optimiser l'usage du groupe électrogène à bord.

Livraison classique

Prix public TTC
4 749,66 €

CARACTÉRISTIQUES

ONDULEUR POWERCUBE CA WHISPERPOWER 24 / 4000

Réf. **WP60203003**

Matière dangereuse : non
Poids : 22,00 kg.
Page du catalogue papier : 267

- Hauteur : 575 mm
- Indice de protection : IP23
- Largeur : 334 mm
- Longueur : mm
- Modèle : Onduleurs AC PowerCube 24 / 4000
- Poids : 13 kg
- Profondeur : 193 mm
- Puissance : 3000 W
- Puissance instantanée : 7000 W
- Puissance maximum : 4000 W
- Tension : 24 V
- Tension d'entrée : 24 Vcc
- Tension de sortie : 230 V AC

SPÉCIFICATIONS

L'onduleur PowerCube CA est un dispositif électronique de puissance qui convertit le courant continu (CC) en courant alternatif (CA). Cet onduleur permet d'éteindre le groupe électrogène diesel pendant de plus longues périodes et d'alimenter l'ensemble de l'installation électrique à bord, par exemple, les équipements de climatisation, de cuisine et de réfrigération. Il en résulte une réduction de la consommation de carburant, des nuisances sonores et du nombre d'heures de fonctionnement du groupe électrogène.

Onduleur communicant, il s'intègre parfaitement dans un système complet de gestion de l'énergie à bord.

- Compact et robuste
- Panneau de commande en façade
- Électronique industrielle basée sur la technologie du mode commuté à haute fréquence
- Un rendement élevé (>92%) et une perte de puissance minimale
- Fonctionnement silencieux et respectueux de l'environnement

- Économies significatives grâce à la réduction de la consommation de carburant
- Rendement élevé = refroidissement minimal requis (fonctionnement à froid)
- Refroidissement par ventilateur, résistant aux températures ambiantes élevées
- Pas d'effet d'ondulation entre le courant alternatif et la batterie, d'où un réseau de courant continu stable