Tendeur à rochet inox - largeur 50 mm - rupture 3 tonnes

Réf : **1070502**



Le tendeur à rochet à ouverture sécurisée, conçu spécifiquement pour des sangles de 50 mm de largeur, est un élément standard dans les systèmes d'arrimage textiles. Il est composé d'une roue crantée et d'une poignée munie d'un cliquet qui permet de tendre la sangle en l'enroulant autour d'un axe. Pour obtenir une tension adéquate du système, il suffit de soulever la poignée du tendeur, ce qui entraîne la rotation de la roue crantée et l'enroulement de la sangle.

Livraison classique

Prix public TTC
N.C.

CARACTÉRISTIQUES

TENDEUR À ROCHET INOX - LARGEUR 50 MM - RUPTURE 3 TONNES

Réf. **1070502**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 523

- Charge de rupture : 3000 daN
- Largeur : 50 mm
- Longueur : 235 mm
- Matière : Inox
- Poids : 1,1 kg
- B : 95 mm
- I : 92 mm
- L : 235 mm

SPÉCIFICATIONS

Ces systèmes d'arrimage pour charges lourdes offrent une charge de rupture double (LC) de 4 000 daN - 6 T (avec une rupture de la sangle non cousue seule de 6 T ou 6000 daN) et une force de tension statique (STF) de 400 daN.