# Groupe électrogène M-SQ Pro 18 - 17,5 kVA / 14 kW - Stage V



Réf : **WP41208105STV**

Le groupe électrogène WhisperPower M-SQ Pro à vitesse fixe se caractérise par son faible niveau sonore (Super Quiet). C'est la solution idéale pour les applications professionnelles qui demandent une alimentation continue de haute qualité.

Livraison classique

**Prix public TTC**
**32 560,88 €**

## CARACTÉRISTIQUES

### GROUPE ÉLECTROGÈNE M-SQ PRO 18 - 17,5 KVA / 14 KW - STAGE V

Réf. **WP41208105STV**

**Matière dangereuse :** non
**Poids :** 495,00 kg.
**Page du catalogue papier :** 250

- Alésage : 87 mm
- Course : 92.4 mm
- Cylindrée : 2.197 L
- Fréquence : 50 Hz
- Hauteur : 754 mm
- Largeur : 1220 mm
- Longueur : 1220 mm
- Modèle : M-SQ Pro 18 - Stage V
- Moteur : Kubota V2203 M BG EPA + Stage V
- Nombre de tours minute : 1500 rpm
- Poids : 495 kg
- Profondeur : 718 mm
- Puissance : 14 kW
- Puissance max continue : 17,5 kVA (14 kW)
- Puissance max intermittente : 14,5 kW
- Tension : 230 V AC
- Type de groupe électrogènes : Monophasés

## SPÉCIFICATIONS

Groupe électrogène marin à vitesse fixe, compact, robuste, hautement performant et à faibles émissions en comparaison aux autres modèles de sa catégorie. Doté d'un caisson acoustique robuste pour une réduction optimale du bruit (55 dBA). Ce dernier permet un accès facile à tous les côtés du groupe électrogène pour une maintenance aisée. Le générateur peut être également livré sans caisson (Nous consulter).

Le groupe électrogène marin M-SQ Pro est fourni avec le panneau de commande DDC ou panneau de contrôle avancé Deep Sea (DSE)*, permettant un contrôle total du système à bord du navire et avec toutes les pièces nécessaires à l'installation pour garantir une installation durable.

**Description générale de la gamme :**

- Régulation de tension AVR robuste
- Régulateur électronique pour une meilleure qualité de l'énergie (en option)
- Refroidissement par air, back-end industriel
- Moteur diesel refroidi à l'eau
- Compact et silencieux

**Caractéristiques :**

- Refroidissement indirect par eau
- Température constante grâce à l’échangeur de chaleur
- Toutes les connexions sont prémontées (refroidissement, carburant, électricité)
- Installation prête à l'emploi
- Possibilité d’utilisation en fonctionnement parallèle avec les modèles les plus puissants
- Versions sans masse/non mises à la terre en option
- Onde sinusoïdale pure

**Avantages :**

- Normes de qualité les plus élevées
- Fabriqué aux Pays-Bas
- Diverses options disponibles - flexibilité
- Distribution et assistance dans le monde entier
- Toutes les pièces de l'installation à une seule adresse

***Caractéristiques Contrôle DeepSea :**

- Fonctionnalité de mise en parallèle du groupe électrogène incluse
- Fournit une surveillance hors site simple et sécurisée (en option)
- Permet de résoudre rapidement les pannes et fournit des informations instantanées sur le système pour faciliter la maintenance préventive
- Écrans graphiques montrant des diagrammes, des compteurs, un affichage de la puissance, des graphiques et des informations sur l’état du moteur
- Les informations sont affichées clairement et dans un format universel pour tous les utilisateurs
- Langue au choix