Chargeur CA-CC HPOWER 48 V 30 A



Réf : **HPO4830**

Gamme de chargeurs HPOWER standard, ultra performants, pour usage professionnel en conditions environnementales sévères.

Livraison classique

Prix public TTC
1 743,37 €

CARACTÉRISTIQUES

CHARGEUR CA-CC HPOWER 48 V 30 A
Réf. **HPO4830**

Matière dangereuse : non
Poids : 5,20 kg.
Page du catalogue papier : 263

- Capacité : 150 - 400 Ah
- Courant de charge : 30 A
- Courant nominal : 30 A
- Hauteur : 360 mm
- Longueur : 270 mm
- Nombre de sorties : 3
- Poids : 6,8 kg
- Profondeur : 130 mm
- Puissance : 1710 W
- Tension : 48 V

SPÉCIFICATIONS

Ergonomie :

- Installation rapide et aisée : kit d'accrochage mural fourni
- Robustesse et légèreté : boîtier en aluminium traité pour résister en ambiance marine
- Témoins de type LED en façade

Fonctionnalités :

- Inferface BUS-CAN intégrée pour transfert de données
- Jusqu'à 4 chargeurs montés en parallèle pour accroître le courant de charge
- Sonde externe pour surveillance de la température de compartiment de batteries

Nombre de sorties : 3 pôles positifs séparés dont 1 dédié à la batterie moteur, BAT E + BAT 1 + BAT2 (répartiteur intégré). Chaque sortie peut être utilisée seule et débiter le courant total.