Chargeur CA-CC HPOWER 48 V 50 A



Réf : **HPO4850**

Gamme de chargeurs HPOWER standard, ultra performants, pour usage professionnel en conditions environnementales sévères.

Livraison classique

Prix public TTC
2 900,42 €

CARACTÉRISTIQUES

CHARGEUR CA-CC HPOWER 48 V 50 A
Réf. **HPO4850**

Matière dangereuse : non
Poids : 5,20 kg.
Page du catalogue papier : 263

- Capacité : 350 - 700 Ah
- Courant de charge : 50 A
- Courant nominal : 50 A
- Décibel : < 50 dB
- Hauteur : 410 mm
- Indice de protection : IP23
- Intensité : 15 / 30 A
- Largeur : 270 mm
- Longueur : 270 mm
- Nombre de sorties : 3
- Plage Température : -20°C à +70° C
- Poids : 9 kg
- Profondeur : 130 mm
- Puissance : 2850 W
- Puissance nominale : 2850 W
- Tension : 48 V

SPÉCIFICATIONS

Ergonomie :

- Installation rapide et aisée : kit d'accrochage mural fourni
- Robustesse et légèreté : boîtier en aluminium traité pour résister en ambiance marine
- Témoins de type LED en façade

Fonctionnalités :

- Inferface BUS-CAN intégrée pour transfert de données

- Jusqu'à 4 chargeurs montés en parallèle pour accroître le courant de charge
- Sonde externe pour surveillance de la température de compartiment de batteries

Nombre de sorties : 3 pôles positifs séparés dont 1 dédié à la batterie moteur, BAT E + BAT 1 + BAT2 (répartiteur intégré). Chaque sortie peut être utilisée seule et débiter le courant total.