

Relais de charge automatique SI-ACR - 12/24 V 120 AA

Réf : **7610BSS**

Relais de charge automatique SI-ACR.

BLUE SEA

Livraison classique

Prix public TTC
214,87 €

CARACTÉRISTIQUES

RELAIS DE CHARGE AUTOMATIQUE SI-ACR - 12/24 V 120 AA

Réf. **7610BSS**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 277

- Consommation : 1.75 A
- Dimensions L x l x H : 99 x 89 x 47 mm
- Intensité : 120 A
- Intensité maximum : 210 A
- Modèle : sans coupe batterie
- Poids : 0.57 kg
- Tension : 12/24 V
- Type : 7610

SPÉCIFICATIONS

Le **SI-ACR** est un relais de charge intelligent qui combine automatiquement deux banques de batteries pendant la charge, puis les isole instantanément en cas de chute de tension ou lors du démarrage moteur. Il protège ainsi les circuits sensibles tout en garantissant une distribution fiable de l'énergie.

- Tension : 12 / 24 V DC
- Courant continu nominal : 120 A
- Courant intermittent (5 min) : 210 A
- Fonction « Start Isolation » : isole les charges domestiques pendant le démarrage moteur
- Contacts hermétiques et résistants à l'humidité
- Protection contre les surtensions (verrouillage au-delà de 16 V en 12 V)
- Détection double sens : surveillance des deux banques de batteries
- Indicateur LED d'état (avec option LED déportée)
- Boîtier robuste adapté aux environnements marins exigeants