Colle PU bicomposant Unifix 300 S blanc



Réf : **IN0714500100**

Matériel d'injection bi-composant, idéal pour les travaux de montage et d'entretien dans la construction. Sa formule à durcissement rapide et légèrement extensible assure une adhérence excellente sur divers matériaux, y compris plaques de plâtre, briques creuses, pierre naturelle, béton et plus encore. Conditionné en cartouche double de 50 ml et utilisé avec le Mixer Gun, Unifix 300 S est économique et facile à appliquer.

Livraison classique

Prix public TTC
64,60 €

CARACTÉRISTIQUES

COLLE PU BICOMPOSANT UNIFIX 300 S BLANC
Réf. **IN0714500100**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 140

- Conditionnement : Cartouche double
- Couleur : Blanc
- Modèle : Unifix 300 S - Colle d'injection à viscosité basse
- Type de colle : Polyuréthane
- Volume : 50 mL

SPÉCIFICATIONS

Unifix 300 S est une solution d'injection bi-composant à durcissement rapide et légèrement extensible, idéale pour une variété de travaux de montage dans le secteur de la construction et de l'entretien, notamment pour réparer des trous forés usés. Grâce à son adhérence exceptionnelle, il accélère et simplifie les travaux de montage.

Avantages de l'Unifix 300 S :

- Polyvalence de Fixation : Unifix 300 S résout efficacement les problèmes de fixation sur des cloisons, briques creuses, trous forés mal ou trop larges, et trous de forage endommagés.
- Adhérence Optimale : Le polymère d'injection PU à deux composants se dilate dans le forage, créant une adhérence mécanique et chimique solide sur divers matériaux.
- Compatibilité Matériaux : Adhère parfaitement sur des plaques de plâtre, briques creuses, pierre naturelle, béton, pierre meulière, briques de céramique et blocs de béton cellulaire, souvent sans besoin de perçage préalable.
- Utilisation Efficace : La cartouche double de 50 ml s'applique avec le Mixer Gun pour un dosage précis et économique. Le pistolet ergonomique facilite une application constante et précise.
- Durabilité : L'embout mélangeur spécial garantit un mélange homogène et empêche le durcissement du produit restant, assurant une longue conservation de la cartouche entamée.
- Résiste à des températures de -20 °C à +90 °C