Lubrifiant transparent Dry Lube 500 ml



Réf : **IN0301236100**

Le Dry Lube est un lubrifiant sans silicone qui sèche rapidement, laissant un film lisse et de haute qualité sur la surface traitée. Sa composition unique permet de former une couche antistatique pratiquement invisible qui réduit significativement la résistance au démarrage et au glissement.

INNOTEC

Livraison classique

Prix public TTC
48,85 €

CARACTÉRISTIQUES

LUBRIFIANT TRANSPARENT DRY LUBE 500 ML
Réf. **IN0301236100**

- Conditionnement : Bombe aérosol
- Volume : 500 mL

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 151

SPÉCIFICATIONS

Dry Lube est un **lubrifiant sec à base de polymère PTFE** (polytétrafluoroéthylène) incolore et cireux. Une fois les solvants évaporés, il forme une couche de vernis de glissement presque invisible et complètement sèche. Ce produit peut être appliqué sur diverses surfaces courantes telles que les métaux ferreux et non ferreux, le bois, les plastiques, les textiles, etc., offrant ainsi de nombreuses possibilités d'application. Il convient parfaitement pour les convoyeurs, les tableaux de bord, les toboggans, les parties de machines, et bien d'autres.

Dry Lube est également idéal pour la lubrification des endroits où il est important de prévenir l'absorption de poussières et de saletés afin d'éviter les dysfonctionnements ou une usure excessive. Ce produit ne colle pas et ne tache pas, ce qui le rend adapté pour lubrifier des endroits critiques tels que les micro-paliers lisses dans l'électronique, les charnières dans les intérieurs de voitures ou les assemblages à queue d'aronde dans la mécanique de précision.

- Sans silicones, antistatique
- Lubrification sèche et transparente
- Coefficient de frottement extrêmement bas
- Résistance au démarrage et au glissement réduite
- Anticorrosion, résistant à l'eau
- Résistant à des températures de -60°C à +280°C
- Effet antiadhésif
- Classé H2 par la NSF, numéro d'enregistrement 144035