# Bouteillle d'air PLT® Solas

Réf : **PLT2506**



Bouteille d'air avec valve de fermeture. 1,45 litre (50 fl oz). Pression de travail : 300 bar/4350 psi. Pour un remplissage jusqu'à 300 bars (4350 psi), il suffit de connecter la bouteille d'air à un compresseur standard pour la plongée sous-marine (air respirable) avec des filetages standard de 5/8"" selon la norme DIN 477. Pour un remplissage à partir d'un compresseur de 200 bars, l'utilisation de l'Article n° 1308 Yoke (DIN477) et de l'adaptateur griffe Article n° 1315 est nécessaire pour connecter la bouteille d'air et le compresseur.

RESTECH NORWAY

Livraison classique

**Prix public TTC**

**N.C.**

## CARACTÉRISTIQUES

### BOUTEILLLE D'AIR PLT® SOLAS

Réf. **PLT2506**

- Capacité : 1,45 L
- Modèle : PLT Solas

**Matière dangereuse :** non

**Poids :**

## SPÉCIFICATIONS

Si la bouteille d'air est remplie jusqu'à 300 bars (4350 psi), elle fournira à l'unité de base suffisamment d'air pour effectuer 6 lancements à pression maximale. Si la bouteille d'air est remplie à 200 bars (2900 psi), elle fournira suffisamment d'air pour effectuer 4 lancements à pression maximale.