Projecteur LED orientable servocommandé HRL1100 12/24 V



Réf : **HRL1100**

Projecteur de recherche LED servo-commandé en alliage d'aluminium revêtu d'une peinture époxy blanche.

Livraison classique

Prix public TTC
2 066,41 €

CARACTÉRISTIQUES

PROJECTEUR LED ORIENTABLE SERVOCOMMANDÉ HRL1100 12/24 V

Réf. **HRL1100**

Matière dangereuse : non
Poids : 5,52 kg.
Page du catalogue papier : 315

- Angle : 20°
- Candélas x 1000 : 100 cd
- Hauteur : 199 mm
- Intensité : 100 000 cd
- Largeur : 232 mm
- Modèle : Avec panneau de contrôle CPF79
- Poids : 4,2 kg
- Profondeur : 206 mm
- Puissance : 100 000 cd
- Rotation : 360°
- Technologie éclairage : Led
- Tension : 12-24 V
- Type de projecteur : Motorisé

SPÉCIFICATIONS

Le projecteur LED HRL1100 a la même luminosité que la version halogène HR-55 (100 000 cd). Longue durée de vie d'environ 40 000 heures et consommation d'énergie diminuée d'environ 70 % par rapport à l'halogène.

Peut être utilisé avec des tensions du réseau de bord de 12 et 24 volts.

Toutes les spécifications, matériaux et pièces de rechange, à l'exception de l'insert LED, sont identiques à la version HR-55.

- Projecteur LED en alliage d'aluminium revêtu d'une peinture époxy blanche
- Module LED LSM20
- Portée 1 lux : 300 m
- Livré avec panneau de commande CPF-79
- Rotation : 360°
- Elévation : ±20°

- Diamètre de la base : 120°
- Livré avec panneau de commande (CPF-79)
- Boîtier en aluminium moulé sous pression.