

Projecteur de recherche LED SL2 - Blanc

Réf : **SL2LEDB**

Le SL2 est un projecteur de recherche LED double tête extrêmement puissant, fiable et robuste. Compact et économe en énergie, il est idéal pour les professionnels qui exigent des performances fiables dans des conditions marines difficiles.

Livraison classique

Prix public TTC
19 078,39 €

CARACTÉRISTIQUES

PROJECTEUR DE RECHERCHE LED SL2 - BLANC

Réf. **SL2LEDB**

Matière dangereuse : non
Poids : 50,00 kg.

- Angle : Spot beam - 3.5° Flood beam - 15°
- Candélas x 1000 : 3 600 cd
- Conformité : CE
- Couleur : Blanc
- Couleur d'éclairage : 6000 K Blanc Froid
- Diamètre : 642 mm
- Flux lumineux : 40000 lm
- Hauteur : 502,5 mm
- Indice de protection : IP66
- Largeur : 642 mm
- Matière : acier inoxydable,Aluminium anodisé
- Modèle : Projecteur seul
- Poids : 46 kg
- Portée : 1850m (1 lux)
- Portée 1 lux : 1850 m
- Profondeur : 255 mm
- Puissance : 800 W
- Rotation : 360°
- Technologie éclairage : Led
- Tension : Version CA ou CC selon le choix de l'Ebox V
- Type de montage : Montage pont
- Type de projecteur : Motorisé

SPÉCIFICATIONS

Le SL2 est un projecteur marin de taille compacte, très robuste, qui garantit d'excellentes performances d'éclairage. Il offre une liberté opérationnelle illimitée et une couverture supérieure en mer. Associé au système de contrôle intelligent Luminell 3G, il peut être intégré dans un réseau avec toutes les variantes des modèles SL2, permettant de contrôler de nombreux projecteurs et panneaux de contrôle à

distance. De plus, le système est ouvert à l'intégration avec d'autres systèmes embarqués.


Destiné aux clients professionnels qui utilisent activement leurs projecteurs pour leurs opérations nocturnes, le SL2 est un choix parfait, offrant un soutien opérationnel par ses fonctionnalités. Compact et extrêmement robuste, ce projecteur offre d'excellentes performances grâce à sa technologie LED innovante, conçue pour résister aux conditions marines les plus difficiles et offrir une maintenance pratiquement nulle, maximisant ainsi votre temps d'exploitation.

Doté d'un design robuste et fonctionnel éprouvé, de matériaux résistants à la corrosion marine de la plus haute qualité, le SL2 garantit une opérabilité sans faille dans les environnements les plus exigeants.

Doté d'une puissance impressionnante, le SL2 offre un flux lumineux de 40 000 lm avec un éclairage de 1 lux à une distance de 1 850 mètres. Il est également équipé d'un **faisceau lumineux** (Faisceau spot 3,5° / Faisceau large 15°) **réglable et dimmable**, offrant ainsi une flexibilité maximale dans différentes conditions d'éclairage. Conforme à la réglementation FiFi1, il bénéficie également d'une très bonne efficacité énergétique.

Pour disposer d’un projecteur opérationnel, il faut également choisir le boitier d’alimentation électrique CA ou CC, les longueurs de câble et un panneau de contrôle.

PLANS



Ouvrir le plan