

Pompe Japynox pour hydrophore avec moteur 24 V - VENTURI

Réf : **JEJC224V**

Pompe à courant continu Japynox sur batterie.

Livraison classique

Prix public TTC
1 142,42 €

CARACTÉRISTIQUES

POMPE JAPYNOX POUR HYDROPHORE AVEC MOTEUR 24 V - VENTURI

Réf. **JEJC224V**

Matière dangereuse : non

Poids : 7,18 kg.

- Hauteur : 34 mètres (HMT max) mm
- Intensité : 19 A
- Tension : 24 V

SPÉCIFICATIONS

Pompes à courant continu sur batterie pour eaux claires

SECTEUR D'UTILISATION :

- Arrosage, aspiration et transfert d'eau potable, d'eau propre de réservoirs, puits, lavage...

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

- Débit maxi : 3,6 m³/h
- Pompe autoamorçante jusqu'à 8 mètres de profondeur
- Température max du liquide : 60 ° C
- Pression max d'usage : 3,4 bars
- Protection IP23
- Vitesse de rotation : 2700 tr/mn
- Diamètre apsiration et refoulement : 1""
- Poids : 7,9 kg

COMPOSANTS :

- Corps de pompe : inox
- Turbine : noryl
- Arbre moteur : inox
- Garniture mécanique : céramique / graphite / NBR
-

RÉFÉRENCES :

- JEJC1 : 12 Volts - 43 Ampères
- JEJC2 : 24 Volts - 26 Ampères