WC électrique Quiet Flush E2 regular 24 V avec pompe



Réf : **J382454194**

Avec son installation simplifiée, sa facilité d'entretien et son élégant panneau de commande tactile, le WC marin silencieux Quiet Flush E2 apporte un tout nouveau niveau de commodité et de confort sur l'eau.

Livraison classique

Prix public TTC
932,48 €

CARACTÉRISTIQUES

WC ÉLECTRIQUE QUIET FLUSH E2 REGULAR 24 V AVEC POMPE

Réf. **J382454194**

Matière dangereuse : non
Poids : 18,60 kg.
Page du catalogue papier : 232

- Hauteur : 365 mm
- Largeur : 375 mm
- Modèle : Standard
- Poids : 17.5 kg
- Profondeur : 480 mm
- Tension : 24 V
- Type de wc électriques : avec pompe

SPÉCIFICATIONS

WC marin silencieux disponible en deux versions - **avec électrovanne** pour le rinçage à l'eau douce OU **avec une pompe Par-Max** pour un rinçage à l'eau de mer, rivière ou lac. Il est conçu pour les bateaux de plaisance mais peut également convenir à des navires à utilisation commerciale.

Système de connexion rapide de la pompe macératrice sur la base du WC

- Fixation par clips pour un démontage rapide de la pompe et du tuyau de refoulement lors des entretiens si nécessaire.
- Démontage sans outil pour libérer l'ensemble de la pompe de la base des toilettes

Installation plus facile

- Nouvelle base multi-position permettant d'installer la pompe vers la gauche, vers la droite ou sur l'arrière de la cuvette selon les possibilités à bord
- La pompe d'évacuation peut être tournée de 180° pour s'adapter à l'orientation de la base et permettre une bonne évacuation vers l'arrière du WC
- Sortie de vidange droite ou à 90° pour faciliter l'installation

Nouveau panneau de commande tactile

- Nouveau design élégant - cache et écran noir
- Fonctionnement tactile
- 3 réglages possibles

- Rinçage écologique (seulement 1 litre d'eau)
- Rinçage complet et vidange
- Fonction ""vide"" pour supprimer totalement la présence d'eau dans la cuvette lors de la navigation

Autres caractéristiques du WC Quiet Flush E2

- Abattant avec fermeture freinée pour le modèle standard (Regular).
- Cuvette disponible en 2 tailles : Standard (Regular) ou Compact
- Matériaux : Cuvette en porcelaine, abattant en plastique (Standard) ou bois (Compact)
- Alimentation en eau, tuyau d'entrée de ø 19 mm
- Refoulement des eaux noires, tuyau de sortie de ø 25 mm