

# Centrale de traitement d'air Climma 500 m3/h

Réf : **TA2255**

L'unité de traitement d'air assure un renouvellement régulier de l'air à l'intérieur du bateau, en maintenant un nombre constant de renouvellements d'air par heure ainsi qu'un taux d'humidité interne stable.

Livraison classique

**Prix public TTC**
**6 522,12 €**

## CARACTÉRISTIQUES

### CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CLIMMA 500 M3/H

Réf. **TA2255**

**Matière dangereuse :** non

**Poids :**

- Capacité : 20 000 BTU/H
- Débit d'air : 500 m³/h
- Dimensions L x P x H : 552 x 463 x 455 mm
- Hauteur : 455 mm
- Intensité maximum : 11 A
- Largeur : 552 mm
- Modèle : Mistral 750
- Poids : 34 kg
- Profondeur : 463 mm

## SPÉCIFICATIONS

L'unité de traitement d'air des modèles MISTRAL peut être intégrée à une installation modulaire avec des ventilateurs.

Cela permet :

- L'installation des ventilateurs dans divers environnements, assurant une climatisation uniforme à l'intérieur du bateau.
- Une meilleure utilisation de l'espace grâce à une distribution de l'air adaptée à tout type de bateau.

Contrairement aux autres climatiseurs marins, qui recyclent la même atmosphère à l'exception de l'air renouvelé par l'ouverture des portes et l'humidité des hublots, l'unité de traitement d'air des modèles MISTRAL utilise de l'air frais extérieur, puis délivre de l'air à 22° dans l'environnement via les modules d'extraction intérieurs.

L'uniformité de la température est assurée par une valve proportionnelle régulant le passage de l'eau à l'entrée.

Le système PWN permet de maintenir une température constante.

Les forces de la centrale de traitement d'air Climma Mistral :

- Taille compacte et facilité d'installation

- Des ventilateurs puissants mais silencieux pour améliorer le flux d'air
- Contrôle parfait de la température et de l'humidité grâce aux échangeurs de chaleur et à la vanne d'eau à haute efficacité
- Filtres G4 à haute efficacité
- Contrôleur numérique Climma - Monitoring des cycles de renouvellement d’air
- Interface Modbus disponible en standard