# Tube LED haute performance avec secours - 50/60 hZ - 20 W - 3000 lm - IP69K



Réf : **LTPT20230SEC**

LED Tube Tri-Proof Light fixtures for exterior applications such as decks and deck rails. Grâce à son étanchéité, la série LTPT peut être installée sur les zones les plus difficiles du pont.

Livraison classique

**Prix public TTC**
**528,58 €**

## CARACTÉRISTIQUES

### TUBE LED HAUTE PERFORMANCE AVEC SECOURS - 50/60 HZ - 20 W - 3000 LM - IP69K

Réf. **LTPT20230SEC**

**Matière dangereuse :** non
**Poids :**
**Page du catalogue papier :** 333

- Dimensions : 880 x 84,5 mm
- Flux lumineux : 3000 lm
- Indice de protection : IP69K
- Matière : Inox
- Poids : 1.7 kg
- Puissance : 20 W
- Tension : 100-277 V AC


## SPÉCIFICATIONS

Informations techniques

- Matériau : Embouts en acier inoxydable A4 316 et couvercle en polycarbonate
- Quincaillerie : Acier inoxydable A4 316 de qualité marine
- Angle de vision : 180°.
- Indice de protection IP : IP69K
- Source lumineuse : 10Watt
- 150Lumens par Watt
- Blanc naturel 3900K
- IRC > 85
- Source d'alimentation : 100-277Vac 50~60Hz
- Boke BK-BHL022-0600AM
- Protection contre les surcharges, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits.
- protection contre les surcharges, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits.
- Pilote en pot
- Température ambiante : Température de fonctionnement -40°C ~ +55°.
- Entrée de câble : 1 x M25 presse-étoupe rapide avec bornier interne à 5 pôles
- interne à 5 pôles - *1

- Montage : Supports mobiles en acier inoxydable A4 316
- Poids de l'appareil : 1.98 lbs (0,9 kg)

PLANS



**Ouvrir le plan**