Pompe pour circuit eau douce NMM1/AE 370 W 230 V 50 hz



Réf : **VPF0370UISN**

Pompe à eau centrifuge monobloc CALPEDA NMm 1"" 2900 t/min, monophasée

Livraison classique

Prix public TTC
749,65 €

CARACTÉRISTIQUES

POMPE POUR CIRCUIT EAU DOUCE NMM1/AE 370 W 230 V 50 HZ

Réf. **VPF0370UISN**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 178

- Capacité : 48 000 BTU/H
- Débit : De 1 à 4,2 m³/h
- Débit maximum : 70 L/min
- Fréquence : 50 Hz
- Hauteur HMT : 16.3 m
- Hauteur HMT maximum : 22 m
- Intensité : 3 A
- Matière : Fonte
- Modèle : NMM 1/AE
- Poids : 8,5 kg
- Puissance : 370 W
- Tension : 230 V mono

SPÉCIFICATIONS

La pompe à eau centrifuge monobloc CALPEDA NMm avec filetage taraudé de 1"" et une vitesse de rotation de 2900 t/min est spécialement conçue pour répondre aux besoins en approvisionnement en eau propre dans des environnements domestiques et industriels. Elle est idéale pour des installations de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de lutte contre les incendies ainsi que pour des systèmes d'irrigation.

Cette pompe est capable de fonctionner dans une plage de température de -10°C à +90°C, avec une température ambiante maximale de 40°C pour le local d'installation. Le moteur monophasé 220V à induction, équipé d'un condensateur intégré et d'un dispositif ipsotherme, offre une protection efficace contre les démarrages intempestifs. La pompe peut aspirer l'eau jusqu'à une hauteur de 7 mètres et accepte une pression de service allant jusqu'à 10 bars.

Le corps de pompe est fabriqué en fonte robuste, avec une turbine en laiton et des raccords taraudés conformes à la norme ISO 228/1 de 1"". L'arbre d'accouplement entre la turbine et le moteur est en inox, garantissant une durabilité accrue et une protection contre la corrosion. La garniture mécanique en carbone et céramique assure une parfaite étanchéité et peut être remplacée pour prolonger la durée de vie de la pompe.

Certifiée IP54 et de classe F, la CALPEDA NMm fonctionne en service continu, offrant une performance fiable et durable pour une large gamme d'applications.