

Manille longue forgée en acier inoxydable Ø 6 mm - CMU 320 kg

Réf : **1001213**

Manille longue autobloquante en inox 316L Wichard. Résistante aux vibrations, elle évite tout dévissage intempestif. Idéale pour les liaisons nécessitant une plus grande longueur. Marquage CE.

Prix public TTC
10,69 €

Livraison classique

CARACTÉRISTIQUES

MANILLE LONGUE FORGÉE EN ACIER INOXYDABLE Ø 6 MM - CMU 320 KG

Réf. **1001213**

Matière dangereuse : non
Poids : 0,03 kg.
Page du catalogue papier : 507

- Charge Maximum d'Utilisation CMU : 320 kg
- Charge de rupture : 1600 kg
- Charge de travail : 600 kg
- Diamètre : 6 mm
- Hauteur : 47 mm
- Hauteur intérieure : 33 mm
- Largeur : 31 mm
- Largeur intérieure : 12 mm
- Longueur : 33 mm
- Matière : Inox,Inox 316L
- Poids : 27 g
- A : 33 mm
- B : 12 mm
- C : 6 mm
- D : 12 mm
- E : 5 mm
- F : 47 mm
- G : 31 mm

SPÉCIFICATIONS

La manille longue autobloquante Wichard, forgée en inox 316L, est un équipement fiable et durable, spécialement conçu pour éviter tout dévissage intempestif, même en cas de fortes vibrations. Grâce à son mécanisme autobloquant, la tête du manillon se verrouille dans les crans du corps de la manille, garantissant une sécurité optimale dans les applications les plus exigeantes.

Dotée d'une longueur supplémentaire, cette manille est idéale pour des utilisations spécifiques où une plus grande portée est nécessaire, comme la liaison entre deux éléments (point de drisse, poulies). Ses charges de travail et de rupture sont remarquables, assurant robustesse et performance dans les environnements industriels et maritimes. Avec son marquage CE, elle est conforme aux

normes de sécurité pour les applications industrielles comme le levage.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : Inox 316L forgé
- Système autobloquant : pas de risque de dévissage intempestif
- Charges de travail et de rupture élevées
- Marquage CE
- Utilisation : Levage industriel et maritime

Applications :

- Liaison entre deux éléments (point de drisse, poulies)
- Utilisation pour des manœuvres nécessitant une plus grande longueur de manille