

Manille large forgée inox autobloquante Ø 8 mm - 540 kg

Réf : **1001264**

Manille autobloquante large en inox 316L, idéale pour les applications nécessitant une ouverture large. Système autobloquant sécurisé empêchant tout dévissage intempestif. Excellente résistance aux charges de travail élevées, avec marquage CE.

Livraison classique

Prix public TTC
26,17 €

CARACTÉRISTIQUES

MANILLE LARGE FORGÉE INOX AUTOBLOQUANTE Ø 8 MM - 540 KG

Réf. **1001264**

Matière dangereuse : non
Poids : 0,07 kg.
Page du catalogue papier : 507

- Charge Maximum d'Utilisation CMU : 540 kg
- Charge de rupture : 2700 kg
- Charge de travail : 810 kg
- Diamètre : 8 mm
- Largeur : 32 mm
- Longueur : 57 mm
- Matière : Inox 316L
- Poids : 67 g
- A : 57 mm
- B : 32 mm
- C : 8 mm
- D : 17 mm
- E : 8 mm
- F : 77 mm
- G : 57 mm

SPÉCIFICATIONS

Cette manille autobloquante large en inox 316L est spécialement conçue pour des applications industrielles nécessitant une ouverture large. Fabriquée en acier inoxydable marin de qualité 316L, elle garantit une excellente résistance à la corrosion, même dans des environnements marins ou industriels sévères. Le système autobloquant du manillon empêche tout dévissage accidentel grâce à son blocage dans l'un des crans du corps de la manille, assurant ainsi une sécurité maximale lors de son utilisation.

Les charges de travail et de rupture sont remarquables, offrant une capacité de levage optimale dans diverses applications industrielles. Cette manille est marquée CE, confirmant sa conformité aux normes de sécurité européennes, et est particulièrement adaptée pour des applications de levage où une large ouverture est nécessaire pour des élingues, câbles ou cordages volumineux.

Caractéristiques principales :

- Acier inoxydable marin 316L, résistant à la corrosion
- Système autobloquant empêchant le dévissage accidentel
- Capacité de charge élevée, conforme aux normes industrielles (CMU)
- Marquage CE pour une sécurité garantie
- Convient aux applications nécessitant une large ouverture
- Idéale pour des opérations de levage, d'amarrage ou de manutention dans des environnements exigeants, cette manille allie robustesse, sécurité et fiabilité.