

Joint tournant PSS PRO arbre 45 mm étambot 70 mm

Réf : **JTPSSPRO4570**

Le joint d'étanchéité mécanique PSS PRO offre une solution avancée pour les environnements exigeants. Conçu avec un rotor en Inox 316L (ou en Nitronic 50 en option pour une résistance supérieure à la corrosion), un soufflet renforcé en silicone et des colliers en acier inoxydable 316, il garantit une étanchéité fiable pour les applications sous haute pression et les milieux corrosifs. Ce joint est idéal pour les navires, les équipements industriels et les environnements marins où durabilité et performance sont essentielles.

Livraison classique

Prix public TTC
1 091,51 €

CARACTÉRISTIQUES

JOINT TOURNANT PSS PRO ARBRE 45 MM ÉTAMBOT 70 MM

Réf. **JTPSSPRO4570**

- Diamètre arbre : 45 mm
- Diamètre du tube d'étambot : 70 mm
- Longueur : 228,6 mm

Matière dangereuse : non
Poids : 2,45 kg.
Page du catalogue papier : 79

SPÉCIFICATIONS

Le joint d'étanchéité mécanique PSS PRO est une solution robuste et fiable, conçue pour les environnements les plus exigeants. Basé sur des composants en acier inoxydable et en carbone, ce joint garantit une étanchéité durable et des performances inégalées, même en conditions difficiles. Sa conception innovante inclut un rotor en acier inoxydable 316L (ou Nitronic 50 pour une résistance accrue à la corrosion), un soufflet en silicone renforcé, et des colliers en acier inoxydable 316 à bords laminés pour protéger contre l'usure.

Comme pour les joints PSS de type A et B, le PSS PRO assure une étanchéité optimale grâce à une surface de contact constante entre le rotor rotatif et la bague en carbone fixe. Ce mécanisme permet au PSS PRO de compenser les mouvements axiaux liés à la poussée de l'hélice, de gérer les désalignements et vibrations de la ligne d'arbre, et de résister aux pressions élevées dans des environnements corrosifs. Idéal pour les applications marines, industrielles et dans tous les milieux sous haute contrainte, le PSS PRO se distingue par sa durabilité et son efficacité.