Tuyau alimentaire PVC renforcé Ø 35 mm - couronne 60 m



Réf : **ALIMPOMP35C**

Découvrez le tuyau ALIMPOMP, conçu pour un usage polyvalent dans l'aspiration et le refoulement d'eaux chargées, le transport de produits chimiques et le transfert de graines. Fabriqué en PVC souple transparent avec un renforcement en spirale d'acier galvanisé, il offre une excellente résistance à l'écrasement et au vide. Les surfaces lisses garantissent une faible perte de charge. Compatible avec des produits alimentaires jusqu'à 60°C. Vendu en couronne ou au mètre.

Livraison classique

Prix public TTC
477,11 €

CARACTÉRISTIQUES

TUYAU ALIMENTAIRE PVC RENFORCÉ Ø 35 MM - COURONNE 60 M

Réf. **ALIMPOMP35C**

Matière dangereuse : non
Poids : 43,00 kg.
Page du catalogue papier : 197

- Dépression : 0.8 bar
- Diamètre intérieur : 35 mm
- Epaisseur : 4.5 mm
- Longueur : 60 m
- Matière : PVC
- Modèle : Couronne
- Plage Température : -10° C + 60°C
- Poids au mètre : 0.73 kg
- Pression de service : 4 bar
- Rayon de courbure : 105 mm

SPÉCIFICATIONS

Tuyau ALIMPOMP - Tuyau souple renforcé pour applications variées

Le tuyau ALIMPOMP est un tuyau souple hautement résistant, conçu pour les professionnels exigeants. Sa conception en PVC transparent est renforcée par une spirale en acier galvanisé intégrée dans la paroi, offrant une durabilité exceptionnelle contre l'écrasement et le vide. Ce tuyau est idéal pour des applications variées telles que la vidange, l'aspiration et le refoulement d'eaux chargées de boues, ainsi que le transport de produits chimiques et le transfert de graines et poudres.

Applications :

- Vidange et aspiration de liquides
- Refoulement d'eaux chargées
- Transport de produits chimiques
- Transfert de graines et poudres

Avantages : La haute qualité du PVC, associée à la spirale en acier galvanisé, rend le tuyau ALIMPOMP particulièrement résistant à

l'écrasement et au vide. Les surfaces intérieure et extérieure lisses réduisent la perte de charge et empêchent la formation de dépôts. De plus, l'ALIMPOMP est compatible avec une large gamme de produits alimentaires jusqu'à 40°C et peut transporter des alcools jusqu'à 50% vol., offrant ainsi une flexibilité d'utilisation.

Raccords : Le tuyau peut être équipé de raccords symétriques du système Guillemin ou Storz, ainsi que de raccords à cames ou à cardan, avec fixation à l'aide de colliers plats. Le sertissage est possible à condition de ne pas endommager la paroi du tuyau, en veillant à utiliser des raccords bien ébavurés pour éviter tout risque de blessure au tube intérieur.

Attention : Veuillez noter que les tuyaux spiralés peuvent présenter un allongement sous pression, surtout lorsque la température dépasse 40°C. Il est important de tenir compte de cet aspect lors de l'installation. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou besoin d'assistance.

Marquage : Le tuyau est marqué « H.T. - ALIMPOMP/F - FOOD QUALITY - d.i. - REG. (EU) 10/2011 - cl. A-B-C-D1 - Phthalate Free - ITALY », garantissant sa conformité aux normes en vigueur.