Isolateur galvanique 32 A



Réf : **ISO32PL**

L'isolateur galvanique ISO+ protège contre la corrosion galvanique en bloquant les courants continus basse tension via le fil de terre de l'alimentation à quai. Compact et léger, il assure une protection fiable tout en permettant le fonctionnement des disjoncteurs différentiels en cas de défaut à la terre.

Livraison classique

Prix public TTC
185,86 €

CARACTÉRISTIQUES

ISOLATEUR GALVANIQUE 32 A
Réf. **ISO32PL**

Matière dangereuse : non
Poids : 1,50 kg.
Page du catalogue papier : 281

- Filetage : 2 x M6
- Hauteur : 70 mm
- Indice de protection : IP65
- Intensité maximum : 32 A
- Largeur : 150 mm
- Longueur : 255 mm
- Plage Température : -25° - 65°C
- Poids : 1,5 kg
- Profondeur : 200 mm
- Puissance instantanée : 1600 A

SPÉCIFICATIONS

L'isolateur galvanique ISO+ est conçu pour prévenir la corrosion galvanique des métaux immergés de votre bateau, tels que la coque, l'hélice ou l'arbre. En bloquant les courants continus basse tension qui traversent le fil de terre de l'alimentation à quai, il protège efficacement vos équipements. Grâce à une configuration avec deux diodes montées en antiparallèle, il empêche la circulation des courants galvanicaux tout en laissant passer les tensions de défaut à la terre nécessaires au fonctionnement des disjoncteurs différentiels.
Avec une tension de seuil de 1,4 VDC, il garantit une protection optimale tout en étant compact et léger. L'ISO+ est une solution idéale pour les systèmes marins nécessitant une protection efficace contre la corrosion, tout en conservant une installation simple et une compatibilité avec les équipements existants.

- Refroidissement Dissipation naturelle
- Température de fonctionnement De -25°C to +65°C (-13°F to 149°F)
- Protection IP34
- Matériau Aluminium anodisé et ABS
- Connexion 2 x M6