

Antifouling matrice dure Crosseven 0,75L noir

Réf : **AFMD075N**

Antifouling à matrice dure, offrant une protection durable contre les organismes marins, idéal pour les bateaux évoluant dans des eaux modérément à fortement polluées.

CROSSEVEN

Livraison classique

Prix public TTC
38,09 €

CARACTÉRISTIQUES

ANTIFOULING MATRICE DURE CROSSEVEN 0,75L NOIR

Réf. **AFMD075N**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 146

- Conditionnement : Pot
- Couleur : Noir
- Modèle : P204315
- Type : Français, Espagnol, Anglais
- Type d'antifouling : matrice dure
- Volume : 0.75 L

SPÉCIFICATIONS

Antifouling à matrice dure, sans étain et à forte teneur en cuivre, destiné à l'entretien des bateaux évoluant dans des eaux modérément à fortement polluées.

Ce produit convient à tous les types de supports : polyester, acier, bois, à l'exception des alliages légers (ne pas appliquer sur l'aluminium). Formulé à base de liants acryliques, cet antifouling offre une adhésion directe sur un support polyester préparé et apprêté.

La matrice dure Crosseven est également compatible avec la plupart des autres antifoulings.

Recommandé pour les bateaux rapides ou ceux restants à l'arrêt pendant de longues périodes.

Conseils d'application

- Prenez soin d'appliquer un ruban de masquage pour délimiter la surface à peindre. Masquer les anodes pour ne pas les recouvrir d'antifouling.
- Appliquer 2 couches d'antifouling Crosseven à matrice dure de 50 microns (film sec), soit 120 microns humides pour une bonne protection.
- Sur les zones sensibles (ligne de flottaison, gouvernail, ...), ajouter une 3ème couche.
- Laisser sécher au moins 4 heures avant la mise à l'eau. Les résultats sont bien meilleurs si vous laissez 24 heures de séchage avant la mise à l'eau.