Antifouling érodable Crosseven 2.5 L noir

Réf : **AFER25N**



Antifouling à matrice érodable, offrant une protection durable contre les organismes marins, idéal pour les bateaux évoluant dans des eaux modérément à fortement polluées.

Livraison classique

Prix public TTC
123,64 €

CARACTÉRISTIQUES

ANTIFOULING ÉRODABLE CROSSEVEN 2.5 L NOIR

Réf. **AFER25N**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 146

- Conditionnement : Pot
- Couleur : Noir
- Modèle : P204331
- Type : Français, Espagnol, Anglais
- Type d'antifouling : matrice érodable
- Volume : 2.5 L

SPÉCIFICATIONS

Antifouling à matrice érodable, sans étain et à forte teneur en cuivre, destiné à l'entretien des bateaux évoluant dans des eaux modérément à fortement polluées.

Ce produit convient à tous les types de supports : polyester, acier, bois, à l'exception des alliages légers (ne pas appliquer sur l'aluminium). Formulé à base de liants acryliques, cet antifouling offre une adhésion directe sur un support polyester préparé et apprêté.

La matrice éroable Crosseven est également compatible avec la plupart des autres antifoulings.

Idéal pour les bateaux naviguant régulièrement, notamment les voiliers, car il permet de conserver une carène lisse.

Conseils d'application

- Prenez soin d'appliquer un ruban de masquage pour délimiter la surface à peindre. Masquer les anodes pour ne pas les recouvrir d'antifouling.
- Appliquer 2 couches d'antifouling Crosseven à matrice dure de 50 microns (film sec), soit 120 microns humides pour une bonne protection.
- Sur les zones sensibles (ligne de flottaison, gouvernail, ...), ajouter une 3ème couche.
- Laisser sécher au moins 4 heures avant la mise à l'eau. Les résultats sont bien meilleurs si vous laissez 24 heures de séchage avant la mise à l'eau.