

Robinet boisseau inox 1"1/2 G avec servomoteur TCR-05N-KT32 - 230 Vca

Réf : **V715XS112KT32230**

Optimisez vos systèmes hydrauliques avec la vanne motorisée TCR-KT32. Conçue pour une régulation précise des fluides, elle associe une vanne haute performance à un servomoteur 24 V ou 230 V robuste et fiable.

Livraison classique

Prix public TTC
N.C.

CARACTÉRISTIQUES

ROBINET BOISSEAU INOX 1"1/2 G AVEC SERVOMOTEUR TCR-05N-KT32 - 230 VCA

Réf. **V715XS112KT32230**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 192

- Couple : 25 nm
- Diamètre : 1-1/2 ""
- Diamètre nominal : 1-1/2""
- Modèle : TCR-05N
- Tension : 230 V AC

SPÉCIFICATIONS

La vanne motorisée est la solution idéale pour un contrôle précis des flux hydrauliques dans les environnements industriels, HVAC et automatisés. Son servomoteur 24 V ou 230 V assure une réponse rapide et efficace, permettant une régulation fine des fluides. Grâce à sa construction robuste et ses matériaux résistants à la corrosion, elle offre une durabilité accrue même dans des conditions exigeantes.

Ses atouts :

- Fiabilité élevée : actionneur optimisé pour une longue durée de vie
- Compatibilité étendue : s'adapte aux circuits industriels et HVAC
- Installation simplifiée : montage rapide et intuitif
- Économie d'énergie : servomoteur basse consommation

Parfaite pour les systèmes de chauffage, refroidissement et gestion des fluides industriels, la TCR-KT32 garantit un fonctionnement optimal et une efficacité énergétique améliorée.