

Peinture moteur Cummins blanc - aérosol 400 ml

Réf : **P205504**

Aérosols pour repeindre les moteurs in-bord ou leurs accessoires. Disponible en plusieurs teintes pour répondre aux besoins de tous les motoristes.

Livraison classique

Prix public TTC
12,92 €

CARACTÉRISTIQUES

PEINTURE MOTEUR CUMMINS BLANC - AÉROSOL 400 ML
Réf. **P205504**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 147

- Couleur : Blanc
- Motoriste : Cummins
- Type : Couleurs d'origine du moteur
- Volume : 400 mL

SPÉCIFICATIONS

Laque nitro-synthétique à base de solvant pour usage professionnel et hobby, pour moteurs in-bord.

Pour usage intérieur et extérieur.

Excellente résistance aux hydrocarbures.Séchage rapide,

Excellente résistance aux intempéries et à la lumière. Sur-peinture.

Surfaces :

Haute adhérence sur plusieurs supports tels que le métal (fer, laiton, acier), les plastiques ABS (sauf PP ou similaire), le bois, le verre, la pierre et le ciment.
Pour les surfaces en plastique, appliquer au préalable le primaire plastique.

Type de liant nitro-synthétique Rendement 1,5-2 m2

Niveau de brillance :

- Brillant 75-90 glosses à 60
- Satiné 20-40 brillants à 60°
- Mat 5-15 brillant à 60°

Température maximale : 80-100 °C

Temps de séchage :

- Hors poussière 10 minutes
- Sec au toucher 20 minutes
- Sec en profondeur 24 heures

Ne pas appliquer sur des surfaces avec des résidus de produits contenant des silicones, sur du polystyrène.
L'application sur des peintures synthétiques n'est pas recommandée.
Stocker dans un endroit frais et ventilé.