Câble étamé 50 mm² noir - touret de 50 m

Réf : **CM50N50**



Câbles batterie monoconducteurs ultra-flexibles, spécialement conçus pour les environnements exigeants. Isolation PVC résistante aux carburants, huiles et acides dilués. Adaptés aux applications basse tension (jusqu'à 60V), notamment en milieu marin grâce à leurs conducteurs en cuivre étamé, offrant une excellente protection contre la corrosion.

CROSSEVEN

Livraison classique

Prix public TTC
1 485,12 €

CARACTÉRISTIQUES

CÂBLE ÉTAMÉ 50 MM² NOIR - TOURET DE 50 M

Réf. **CM50N50**

Matière dangereuse : non
Poids : 27,16 kg.
Page du catalogue papier : 288

- Conditionnement : Bobine
- Couleur : Noir
- Courant nominal : 345 A
- Longueur : 50 m
- Modèle : P205862
- Nombre de conducteurs : 637/0.30 mm
- Section de câble : 50 mm²

SPÉCIFICATIONS

Ces câbles sont conçus pour garantir performance et durabilité dans les environnements difficiles. Grâce à leur isolation en PVC, ces câbles supportent des températures de -30°C à 70°C et résistent aux carburants, huiles lubrifiantes et acides dilués. Leur gaine extra-flexible facilite l'installation, tandis que les conducteurs en cuivre étamé offrent une protection optimale contre la corrosion, un atout essentiel pour les applications marines. Comparé aux câbles en cuivre nu, ce modèle avec isolation mince permet une réduction significative du poids et du volume, idéale pour les faisceaux électriques complexes. Sa robustesse garantit une excellente résistance à l'abrasion, aux coupures et à l'humidité, assurant ainsi une fiabilité accrue dans les applications basse tension jusqu'à 60 V.