Groupe hydrophore AM80 24 V - 0.37 kW - 40 l/min - cuve 5 L



Réf : **AM805B24**

Groupes hydrophores AM60-90 en bronze avec arbre inox AISI 316. Idéals pour la pressurisation d'eau. Réservoirs de 2 à 24 L (inox sur demande). Disponibles en 12V, 24V DC, 230V mono, 230/400V tri.

Livraison classique

Prix public TTC
1 593,71 €

CARACTÉRISTIQUES

GROUPE HYDROPHORE AM80 24 V - 0.37 KW - 40 L/MIN - CUVE 5 L

Réf. **AM805B24**

Matière dangereuse : non

Poids :

- Capacité : 5 L
- Débit : 40 L/min
- Diamètre : 3/4 ""
- Hauteur : 360 mm
- Largeur : 240 mm
- Longueur : 390 mm
- Poids : 14 kg
- Pression : 3,6 bar
- Puissance : 0,37 kW
- Tension : 24 V

SPÉCIFICATIONS

Les groupes hydrophores AM60-90 sont conçus pour des applications exigeantes nécessitant un système de pressurisation fiable et performant. Grâce à leur construction robuste en bronze et acier inoxydable AISI 316, ils offrent une excellente résistance à la corrosion, même en environnement marin ou industriel.

Caractéristiques Techniques :

- Corps de pompe, roue et diffuseur en bronze pour une longévité accrue et une compatibilité avec l'eau douce et l'eau de mer.
- Arbre en acier inoxydable AISI 316 garantissant une résistance optimale aux milieux agressifs.
- Joint mécanique de haute qualité assurant une parfaite étanchéité et réduisant l'usure.
- Réservoirs disponibles en 2, 5, 8 et 24 litres (version en inox disponible sur demande).
- Moteurs disponibles en 12V ou 24V DC, 230V monophasé, et 230/400V triphasé, offrant une flexibilité maximale selon les besoins d'alimentation.

Applications :

- La pressurisation de l'eau à bord de navires, yachts et bateaux de plaisance.

- Les installations industrielles nécessitant une alimentation en eau sous pression.
- L’approvisionnement en eau potable ou technique dans des environnements exigeants.
- Les systèmes d’eau autonomes avec stockage sous pression.