Pompe électrique centrifuge C20B 230 V mono 0.37 kW - 108 l/min



Réf : **C20B220M**

Les pompes auto-amorçantes CCM-C en bronze avec arbre inox AISI 316 assurent un transfert de fluides fiable et résistant à la corrosion. Auto-amorçantes, elles sont idéales pour le pompage d'eau de mer, le transfert de carburants, l'alimentation en eau et le lavage de chaînes. Disponibles en 24V DC, 230V monophasé et 230/400V triphasé, avec une version fonte sur demande.

Livraison classique

Prix public TTC
1 567,04 €

CARACTÉRISTIQUES

POMPE ÉLECTRIQUE CENTRIFUGE C20B 230 V MONO 0.37 KW - 108 L/MIN

Réf. **C20B220M**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 163

- Débit maximum : 108 L/min
- Diamètre : 1 ""
- Hauteur : 170 mm
- Largeur : 110 mm
- Longueur : 340 mm
- Poids : 8 kg
- Puissance : 0,37 kW
- Tension : 230 V mono

SPÉCIFICATIONS

Les électropompes centrifuges auto-amorçantes CCM-C sont conçues pour des applications marines et industrielles exigeantes, nécessitant un transfert de fluides efficace et une résistance accrue à la corrosion. Leur corps, roue et diffuseur en bronze, associés à un arbre en acier inoxydable AISI 316, garantissent une durabilité exceptionnelle et une résistance aux environnements agressifs.

Grâce à leur capacité d'auto-amorçage, elles fonctionnent sans clapet de pied, assurant un démarrage rapide et un fonctionnement fiable. Leur joint mécanique haute performance en carbone et céramique assure une étanchéité optimale et une protection contre l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie de la pompe.

Ces pompes sont idéales pour une variété d'applications, notamment :

- Extraction et pompage des eaux de cale et d'eau de mer
- Transfert de carburants et fluides industriels
- Alimentation en eau pour remorques
- Transfert d'eau douce et d'eau de mer
- Systèmes de lavage de chaînes

Disponibles en 24V DC, 230V monophasé et 230/400V triphasé, elles offrent une adaptabilité optimale aux besoins spécifiques de chaque installation. Une version en fonte est également disponible sur demande pour les environnements nécessitant une robustesse

accrue.