

Groupe hydrophore AM992IRSP 230 V mono 0.45 kW - 55 l/min

Réf : **AM992IRSP24220M**

Les groupes hydrophores AM 992I-996I SP24 avec corps de pompe en acier inoxydable assurent une pression d'eau stable et un débit contrôlé pour les applications maritimes, industrielles et résidentielles. Leur turbine en bronze et leur arbre et vis en inox garantissent une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale.

Livraison classique

Prix public TTC
1 334,51 €

CARACTÉRISTIQUES

GROUPE HYDROPHORE AM992IRSP 230 V MONO 0.45 KW - 55 L/MIN

Réf. **AM992IRSP24220M**

Matière dangereuse : non
Poids : 12,00 kg.
Page du catalogue papier : 181

- Débit maximum : 55 L/min
- Hauteur : 375 mm
- Largeur : 160 mm
- Longueur : 450 mm
- Matière : Inox
- Poids : 10 kg
- Pression : 3,7 bar
- Puissance : 0,45 kW
- Tension : 230 V mono
- Vitesse de rotation : 2950 tr/min
- D1 : 1 ""
- D2 : 1 ""

SPÉCIFICATIONS

Les groupes hydrophores AM 992I-996I SP24 assurent une pression d'eau constante et un débit maîtrisé, garantissant un fonctionnement optimal des installations hydrauliques. Grâce à leur corps en acier inoxydable, leur turbine en laiton et leur arbre et vis en inox, ils offrent une excellente résistance à la corrosion, idéale pour les applications maritimes, industrielles et résidentielles.

Caractéristiques techniques :

- Corps en acier inoxydable pour une durabilité maximale en environnements agressifs.
- Turbine en laiton garantissant une efficacité hydraulique optimale
- Arbre et vis en inox assurant robustesse et fiabilité
- Joint mécanique haute performance en céramique, graphite et acier
- Adapté à l'eau douce et à l'eau de mer, avec un débit et une pression optimisés

Applications :

- Pressurisation et distribution d’eau potable
- Utilisation dans les environnements marins et industriels
- Systèmes nécessitant un approvisionnement en eau fiable et constant

Avantages :

- Haute résistance à la corrosion, idéale pour les environnements marins
- Performance et fiabilité accrues grâce à des matériaux de qualité
- Faible maintenance et longue durée de vie