

Groupe hydrophore AM996BSP 230-400 V triphasé 1.5 kW - 160 l/min

Réf : **AM996BSP24TRI**

Les groupes hydrophores AM 990B-996B SP24 garantissent une pression d'eau stable et un débit contrôlé, adaptés aux applications marines, industrielles et résidentielles. Leur corps et leur turbine en bronze offrent une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale.

Livraison classique

Prix public TTC
4 437,70 €

CARACTÉRISTIQUES

GROUPE HYDROPHORE AM996BSP 230-400 V TRIPHASÉ 1.5 KW - 160 L/MIN

Réf. **AM996BSP24TRI**

Matière dangereuse : non
Poids : 18,00 kg.

- Débit maximum : 160 L/min
- Hauteur : 435 mm
- Largeur : 215 mm
- Longueur : 630 mm
- Poids : 32 kg
- Pression : 4,7 bar
- Puissance : 1,5 kW
- Tension : 230-400 V tri
- Vitesse de rotation : 2950 tr/min
- D1 : 1-1/2 ""

SPÉCIFICATIONS

Les groupes hydrophores AM 990B-996B SP24 sont spécialement conçus pour garantir une pression d'eau stable et continue, assurant ainsi un fonctionnement optimal des installations hydrauliques. Grâce à leur conception en bronze, ils offrent une excellente résistance à la corrosion, idéale pour les applications maritimes, industrielles et résidentielles.

Caractéristiques techniques :

- Corps et turbine en bronze pour une longévité maximale en milieux exigeants
- Arbre et vis en acier inoxydable assurant robustesse et durabilité
- Joint mécanique haute performance en céramique, graphite et acier
- Adapté à l'eau douce et à l'eau de mer, avec un débit et une pression optimisés

Applications :

- Pressurisation et distribution d'eau potable
- Utilisation dans les environnements marins et industriels
- Systèmes nécessitant un approvisionnement en eau fiable et constant

Avantages :

- Matériaux résistants à la corrosion pour une durabilité accrue
- Fiabilité et performance pour un usage intensif
- Faible maintenance et installation simplifiée