

Panneau de contrôle OP3GS pour projecteurs SL2, CL2 et CL3

Réf : **OP3GS**

Le panneau opérateur OP3GS permet de piloter les projecteurs de recherche Luminell SL2, CL2 et CL3 via une connexion Ethernet. Robuste (IP56), il offre un contrôle complet et flexible, avec possibilité de gérer plusieurs projecteurs et panneaux en réseau.

Livraison classique

Prix public TTC
2 629,62 €

CARACTÉRISTIQUES

PANNEAU DE CONTRÔLE OP3GS POUR PROJECTEURS SL2, CL2 ET CL3

Réf. **OP3GS**

- Modèle : SL2/CL2/CL3

Matière dangereuse : non
Poids : 24,10 kg.
Page du catalogue papier : 324

SPÉCIFICATIONS

Le **panneau opérateur OP3GS** est conçu pour assurer un **contrôle fiable et précis** des projecteurs de recherche Luminell séries **SL2, CL2 et CL3** (compatibilité de base avec SL1). Connecté en **réseau Ethernet**, il peut être intégré à un système complet avec plusieurs projecteurs et panneaux, tous capables de fonctionner en mode **maître** afin de piloter n'importe quel projecteur à tout moment.


L'OP3GS est fourni avec des câbles pigtail 0,9 m pour l'alimentation **24 VDC** et un port **Ethernet RJ45** avec prise d'extension. Pour des installations multi-panneaux et multi-projecteurs, un simple **switch Ethernet** peut être ajouté pour augmenter le nombre de connexions.

Certifié **IP56**, ce panneau opérateur est robuste et adapté aux environnements maritimes exigeants, garantissant une fiabilité maximale même en conditions difficiles.

Points forts :

- Contrôle des projecteurs SL2, CL2 et CL3 (SL1 en fonctions basiques)
- Connexion Ethernet pour une gestion flexible et évolutive
- Possibilité de relier plusieurs panneaux et projecteurs
- Protection IP56 contre l'eau et la poussière
- Installation simple avec câbles et connecteurs fournis

PLANS



Ouvrir le plan