Projecteur à LED servocommandé 230RCL 24 V 65 W



Réf : **230RCL24**

Projecteur LED à commande à distance, le DHR 230RC offre une portée jusqu'à 800 m avec une optique parabolique haute performance. Disponible en 24 VDC ou 115/230 VAC, il combine puissance, fiabilité et compacité pour les applications nautiques exigeantes.

Livraison classique

Prix public TTC
5 542,54 €

CARACTÉRISTIQUES

PROJECTEUR À LED SERVOCOMMANDÉ 230RCL 24 V 65 W

Réf. **230RCL24**

Matière dangereuse : non
Poids : 16,00 kg.
Page du catalogue papier : 319

- Angle : 6° x 6°
- Candélas x 1000 : 550 cd
- Couleur d'éclairage : 5000 K Blanc Froid
- Diamètre optique : 230 mm
- Flux lumineux : 7000 lm
- Hauteur : 617 mm
- Indice de protection : IP66
- Intensité : 550 000 cd
- Poids : 16 kg
- Portée 1 lux : 740 m
- Puissance : 65 W
- Technologie éclairage : Led
- Tension : 24 V DC

SPÉCIFICATIONS

Le projecteur DHR 230RC est un projecteur LED marin à télécommande, conçu pour les professionnels de la navigation fluviale et maritime. Grâce à une optique parabolique de haute qualité et un moteur LED de 65 à 75 W, il génère une portée de faisceau jusqu'à 800 mètres avec une intensité lumineuse équivalente à un projecteur halogène 1000W.

Sa conception légère en aluminium marin traité et son système de rotation motorisé PAN 340° / Tilt +30° à -60° en font une solution idéale pour les structures hautes comme les mâts ou les passerelles. Il est livré avec un panneau de commande ergonomique 24 VDC, permettant le contrôle précis de la direction, de la vitesse et de l'intensité lumineuse.

Disponible en deux versions selon la tension d'alimentation (24 VDC ou 115/230 VAC), il s'intègre facilement sur tout type de navire professionnel ou embarcation fluviale.

- Optique parabolique Ø230 mm avec faisceau net et sans lumière parasite
- Technologie LED (65 ou 75 W selon modèle) avec une durée de vie de 50 000 h

- Étanchéité IP66, résistant aux environnements marins sévères
- Température de couleur 5000 K pour une visibilité optimale
- Montage facile, pilotage à distance via le panneau PAN2019NF