Projecteur de recherche CL25-11 HMI



Réf : **CL2511HMI**

Projecteurs de recherche puissants à technologie HMI, disponibles en version seule ou en kit complet avec panneau de contrôle, coffret électrique et 30 m de câble. Versions CL25, CL35 et CL38. Idéal pour les environnements marins extrêmes.

Livraison classique

Prix public TTC
19 311,52 €

CARACTÉRISTIQUES

PROJECTEUR DE RECHERCHE CL25-11 HMI
Réf. **CL2511HMI**

Matière dangereuse : non
Poids : 75,00 kg.

- Angle : 3-20°
- Candélas x 1000 : 10 500 cd
- Couleur : Blanc
- Couleur d'éclairage : 5500K Blanc Froid
- Flux lumineux : 33 000 lm
- Fréquence : 50-60 Hz
- Hauteur : 637 mm
- Indice de protection : IP 66
- Largeur : 743 mm
- Matière : Inox 316L
- Poids : 69 kg
- Portée 1 lux : 3200 m
- Profondeur : 743 mm
- Puissance : 1070 W
- Rotation : 360°
- Technologie éclairage : HMI
- Tension : 110-240 V AC
- Type de projecteur : Motorisé

SPÉCIFICATIONS

La gamme CL de Glamox regroupe des projecteurs de recherche marins haute performance basés sur la technologie HMI, reconnus pour leur puissance lumineuse exceptionnelle, leur fiabilité et leur robustesse. Disponibles en trois versions (CL25, CL35, CL38), ces projecteurs délivrent jusqu'à 130 000 lumens avec une portée de plus de 6 000 mètres à 1 lux, tout en assurant une consommation maîtrisée.

Chaque modèle est proposé :

- en version seule (projecteur uniquement)

- ou en kit complet comprenant le projecteur, un panneau de commande, un coffret électrique, et 30 mètres de câble pour une installation rapide et intégrée.

Caractéristiques clés :

- Mouvement illimité pour une couverture optimale en mer
- Matériaux marins haute résistance (acier inoxydable 316L)
- Système de contrôle intelligent compatible réseau (Luminell 3G)
- Versions sur pied ou suspendues
- Focalisation réglable
- Options : caméra IR thermique, lumière UV, version grand froid
- Conforme aux normes FiFi et IEC 60533 (passerelle/pont ouvert)

Ces projecteurs sont conçus pour résister aux conditions marines extrêmes tout en garantissant une performance lumineuse stable tout au long de la durée de vie de la lampe.

PLANS

Ouvrir le plan

