

Projecteur de recherche CL35-11 HMI avec caméra thermique

Réf : **CL35IR11HMI**

Projecteurs marins puissants à technologie HMI avec caméra thermique intégrée pour vision nocturne. Idéal pour la navigation, la recherche et la surveillance. Trois modèles (CL25IR, CL35IR, CL38IR), compatibles avec le système de contrôle Luminell 3G.

Livraison classique

Prix public TTC
57 807,94 €

CARACTÉRISTIQUES

PROJECTEUR DE RECHERCHE CL35-11 HMI AVEC CAMÉRA THERMIQUE

Réf. **CL35IR11HMI**

Matière dangereuse : non
Poids : 145,00 kg.
Page du catalogue papier : 325

- Angle : 3-20°
- Candélas x 1000 : 28 700 cd
- Couleur : Blanc
- Couleur d'éclairage : 5500K Blanc Froid
- Flux lumineux : 98 000 lm
- Fréquence : 50-60 Hz
- Hauteur : 967 mm
- Indice de protection : IP66
- Largeur : 1263 mm
- Longueur : 1263 mm
- Poids : 133,40 kg
- Portée 1 lux : 5300 m
- Puissance : 1460 W
- Technologie éclairage : HMI
- Tension : 110-240 V
- Type de projecteur : Motorisé

SPÉCIFICATIONS

La gamme Glamox CL IR combine la technologie d'éclairage HMI avec une caméra thermique infrarouge LWIR non refroidie intégrée, pour offrir des capacités de vision nocturne avancées. Basés sur les projecteurs CL25, CL35 et CL38, ces modèles sont conçus pour les environnements marins les plus extrêmes, avec une architecture robuste, sans entretien, et une intégration totale au système Luminell 3G.

Chaque projecteur suit les mouvements horizontaux de l'axe principal via le joystick, et la caméra thermique est protégée dans un boîtier interne avec module de bascule dédié.

Caractéristiques caméra thermique :

- Capteur LWIR non refroidi – 640×512 px
- Fréquence d’image : 60 Hz
- Champ de vision : 24°
- Zoom numérique : 2x et 4x
- Fenêtre frontale chauffante
- Options de palettes thermiques
- Soumis à restrictions d’exportation

Disponibles en versions :

- Projecteur seul avec caméra IR
- Pack complet avec panneau de contrôle, coffret électrique et 30 m de câble