Projecteur de pont LED RLX D - 160 W 100-277 V AC - angle 10°



Réf : **RLXDG2SB10**

Projecteur LED RLX D G2 – robuste, compact et sans entretien. Excellente performance d'éclairage, large choix d'optiques, conçu pour les environnements marins extrêmes. Disponible en 24VDC, 160W ou 240W.

Glamox

Livraison classique

Prix public TTC
3 744,02 €

CARACTÉRISTIQUES

PROJECTEUR DE PONT LED RLX D - 160 W 100-277 V AC - ANGLE 10°

Réf. **RLXDG2SB10**

Matière dangereuse : non
Poids : 11,50 kg.
Page du catalogue papier : 314

- Angle : 10°
- Consommation : 160 W
- Couleur : Noir
- Couleur d'éclairage : 5000 K Blanc Froid
- Flux lumineux : 19 892 lm
- Fréquence : 50-60 Hz
- Hauteur : 329 mm
- Indice de protection : IP66/67
- Largeur : 171 mm
- Longueur : 449 mm
- Poids : 10,58 kg
- Tension : 100-277 V

SPÉCIFICATIONS

Le projecteur LED RLX D G2 est un éclairage professionnel éprouvé depuis plus de dix ans dans les environnements les plus exigeants, en mer comme à terre. Grâce à son design compact, robuste et totalement étanche, il résiste efficacement aux chocs, aux vibrations et à la corrosion (classe C5M).

Conçu pour répondre à une large variété de besoins d'éclairage, il est disponible avec des optiques allant du faisceau étroit 10° au faisceau large 110° x 45°, ce qui permet de remplacer avantageusement des sources conventionnelles ou des alternatives LED plus puissantes, tout en offrant une meilleure efficacité lumineuse réelle.

Le RLX D G2 reste pleinement d'actualité malgré l'arrivée de la génération G3, grâce à ses caractéristiques techniques compétitives. Il est proposé en version 24VDC, avec une puissance de 160W ou 240W, sans ballast, avec électronique encapsulée, protection thermique automatique, et sans scintillement.

Un choix fiable et durable pour les professionnels du maritime à la recherche de performance, de sécurité et de simplicité d'intégration.