Projecteur de pont LED 24 V 250 W - 19 915 lm - montage standard



Réf : **BLXCBLSB8**

Projecteur d'étrave LED BLX™ C G2 – éclairage puissant et compact pour une navigation nocturne sécurisée. Technologie RLX, design robuste, sans entretien, 24VDC ou 100-277VAC.

Glamox

Livraison classique

Prix public TTC
2 936,75 €

CARACTÉRISTIQUES

PROJECTEUR DE PONT LED 24 V 250 W - 19 915 LM - MONTAGE STANDARD

Réf. **BLXCBLSB8**

Matière dangereuse : non
Poids : 6,50 kg.
Page du catalogue papier : 314

- Angle : 8°
- Conformité : EMC1 : EMC B – IEC 60533 Pont et pont ouvert, DNV
- Couleur : Noir/Graphite
- Couleur d'éclairage : 5000 K Blanc Froid
- Flux lumineux : 19915 lm
- Hauteur : 262 mm
- Indice de protection : IP66/67 C5-M
- Interrupteur : non
- Longueur : 293 mm
- Matière : Aluminium anodisé
- Plage Température : -40 à 55°C
- Poids : 5.7 kg
- Portée 1 lux : 803 m
- Profondeur : 107 mm
- Puissance : 250 W
- Technologie éclairage : Led
- Tension : 22 - 30 V DC
- Type : Dimmable
- Type de montage : sur étrier
- Type de projecteur : Fixe

SPÉCIFICATIONS

Le projecteur d'étrave LED BLX™ C G2 est conçu pour optimiser la visibilité lors des manœuvres et de la navigation nocturne. Il intègre la technologie éprouvée de la série BLX™ avec des performances optiques testées en conditions réelles, garantissant un faisceau puissant et précis.

Sa conception compacte et hermétique avec technologie RLX assure une résistance élevée aux chocs et vibrations, idéale pour les

environnements marins extrêmes. Il permet la détection des bouées jusqu'à 0,5 mille nautique grâce à une luminosité instantanée et réglable.

Disponible en 24VDC ou en 100-277VAC (alimentation externe), le BLX™ C G2 est un projecteur sans entretien, facile à nettoyer, avec électronique encapsulée pour une durabilité maximale. Il s'impose comme un choix professionnel pour renforcer la sécurité à bord.