Vérin électrique panneau pont 12 V - 600mm



Réf : **AV6012N**

Vérin électrique AV pour panneau de pont, pouvant être monté individuellement ou en installation à double vérin selon la charge requise.

ULTRAFLEX

Livraison classique

Prix public TTC
872,23 €

CARACTÉRISTIQUES

VÉRIN ÉLECTRIQUE PANNEAU PONT 12 V - 600MM

Réf. **AV6012N**

Matière dangereuse : non
Poids : 3,26 kg.
Page du catalogue papier : 473

- Course : 600 mm
- Diamètre : 48 mm
- Longueur : 977 mm
- Poids : 3,26 kg
- Tension : 12 V

SPÉCIFICATIONS

Les vérins pour capots et panneaux AV sont des systèmes électromécaniques spécialement conçus pour une utilisation marine à bord de bateaux de plaisance.
Ils permettent l'ouverture et la fermeture, totale ou partielle. L'activation d'un simple interrupteur permet de positionner la trappe à la hauteur souhaitée, de complètement fermée à entièrement ouverte. Un mécanisme autobloquant interne maintient la trappe en position, empêchant toute fermeture accidentelle. En cas de panne électrique, un dispositif de secours permet une ouverture manuelle.

- Charge maximale pour simple vérin : 125 kg (= 1200 N)
- Charge maximale pour double vérin : 240 kg (= 2400 N)
- Il est recommandé de ne pas dépasser la charge maximale
- Livré avec tous les composants de montage
- Vérin télescopique en acier inoxydable pour l'actionnement manuel en cas d'urgence
- Disjoncteur intégré pour éviter toute surcharge accidentelle du système et arrêt électronique en position fermée ou entièrement ouverte
- Indice de protection : IP65
- Vitesse : 25 mm/s sans charge, 17 mm/s à charge maximale
- Consommation électrique en installation simple : 10 A en 12 V, 5 A en 24 V
- Consommation électrique en installation double : 20 A en 12 V, 10 A en 24 V
- Les modèles AV en 12 VDC sont protégés contre l'inflammation. Conformes aux normes UL1500 et ISO8846