BMS MG Master LV 24-48 V / 600 A

Réf : **MGMLV482600**



Le Master LV (Maître BT) est un BMS pour systèmes basse tension, dont la fonction principale est de protéger les batteries connectées en collectant les données et en surveillant tous leurs paramètres essentiels.

Livraison classique

Prix public TTC
1 320,17 €

CARACTÉRISTIQUES

BMS MG MASTER LV 24-48 V / 600 A
Réf. **MGMLV482600**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 280

- Hauteur : 117 mm
- Intensité : 600 A
- Largeur : 225 mm
- Longueur : 426 mm
- Poids : 6 kg
- Tension : 24-48 V DC

SPÉCIFICATIONS

BMS pour les systèmes basse tension, dont la fonction principale est de protéger les batteries connectées en collectant les données et en surveillant tous leurs paramètres essentiels.

Le BMS protège le système en maintenant les paramètres dans une plage sûre. En cas de dépassement, le contacteur de sécurité interne s'ouvre automatiquement, déconnectant chargeurs et charges, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et fiable.

- Connexion de données : CAN-Bus via connecteur RJ45 (12 V) ou connecteur M12 (24-48-72-96 V)
- Surveillance et contrôle depuis le smartphone ou la tablette via l'application MG Connect
- Possibilibité de créer un système de batterie redondant
- Matériau du boîtier : ABS
- Indice de protection : IP22
- Conformité : Marquage CE – Norme IEC/EN 62619
- Dimensions L x l x H : 426 x 225 x 117 mm