

Câble électrique XZ1-K spécial marine - 1 x 120 mm²

Réf : **CX1120**

Câble d'alimentation sans halogène conçu pour les installations électriques à bord des navires, plateformes offshore et zones publiques nécessitant une sécurité incendie maximale.

Livraison classique

Prix public TTC
46,85 €

CARACTÉRISTIQUES

CÂBLE ÉLECTRIQUE XZ1-K SPÉCIAL MARINE - 1 X 120 MM²

Réf. **CX1120**

Matière dangereuse : non
Poids : 0,56 kg.
Page du catalogue papier : 283

- Diamètre : 19,1 mm
- Nombre de conducteurs : 1
- Poids : 1165 kg/km
- Section de câble : 120 mm²

SPÉCIFICATIONS

En cas de feu, il n'émet ni gaz toxiques ni gaz corrosifs, garantissant la protection des personnes et des équipements.

- Tension nominale : 0,6/1 kV
- Conducteur cuivre électrolytique rigide ou souple, classe 5 (EN/IEC 60228)
- Isolation XLPE sans halogène (HF XLPE) – température maximale de service : +90 °C
- Gaine extérieure polyoléfine sans halogène à faible émission de fumée (type SHF1)
- Non-propagation de la flamme et du feu (IEC 60332-1 & IEC 60332-3-22)
- Faible émission de fumée et absence de gaz corrosifs (IEC 60754 & 61034)
- Températures de service : –40 °C à +90 °C (court-circuit jusqu'à +250 °C / 5 s)
- Excellente résistance mécanique, aux huiles, aux UV et à l'humidité (AD6)
- Certifications : Bureau Veritas, Lloyd's Register, DNV GL, ABS, CE, RoHS