Câble d'instrumentation blindé XO2TCuZ1-K(AS) 250V 10x2x0,75 mm²



Réf : **TCXC10P0.75**

Conçue pour les applications navales exigeantes, garantissant une transmission fiable des signaux et une sécurité maximale en cas d'incendie. Sans halogène, à faible émission de fumée et de gaz corrosifs, ces câbles blindés et armés offrent une excellente résistance mécanique, aux huiles, aux produits chimiques, aux UV et à l'eau. Conformes aux normes IEC 60092 et certifiés ABS, DNV-GL et Bureau Veritas, ils sont idéaux pour les systèmes d'instrumentation et de télécommunications embarqués.

Livraison classique

Prix public TTC
17,15 €

CARACTÉRISTIQUES

CÂBLE D'INSTRUMENTATION BLINDÉ XO2TCUZ1-K(AS) 250V 10X2X0,75 MM²

Réf. **TCXC10P0.75**

Matière dangereuse : non
Poids : 0,39 kg.

SPÉCIFICATIONS

- Tension nominale : 150/250 V
- Conducteur : cuivre électrolytique souple, classe 5 (IEC 60228 / IEC 60092-376)
- Isolation : polyéthylène réticulé sans halogène HF XLPE 90 °C – IEC 60092-360
- Assemblage : paire torsadée avec écran aluminium/polyester et conducteur de drain étamé
- Gaine extérieure : polyoléfine thermoplastique sans halogène à faible dégagement de fumée (type SHF1), couleur grise
- Rayons de courbure : 4 × Ø (= 25 mm) / 6 × Ø (> 25 mm)
- Résistance : Huiles, produits chimiques, UV et à l'eau (AD6)
- Sécurité et conformité : résistance au feu et retardateur de flamme (IEC 60332-1 / 60332-3-22), faible émission de fumée et de gaz corrosifs (IEC 60754-1/2, IEC 61034)
- Homologations ABS, DNV-GL, Bureau Veritas, CE, RoHS