

Système de purification de l'eau par LED UV-C Oji Nautic 02 12-24V - De 0 à 16L/min

Réf : **OJINAUTIC021224**

Le purificateur d'eau par LED UV-C Oji Nautic 02 est un dispositif de traitement de l'eau innovant et pratique pour les passionnés de nautisme et de plein air. Conçu pour éliminer efficacement les bactéries, les virus et autres contaminants de l'eau, ce purificateur utilise la technologie LED UV-C pour stériliser rapidement et en toute sécurité l'eau potable.

Livraison classique

Prix public TTC
999,00 €

CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME DE PURIFICATION DE L'EAU PAR LED UV-C OJI NAUTIC 02 12-24V - DE 0 À 16L/MIN

Réf. **OJINAUTIC021224**

Matière dangereuse : non
Poids : 2,20 kg.
Page du catalogue papier : 229

- Débit maximum : 16 L/min
- Hauteur : 135 mm
- Largeur : 119 mm
- Longueur : 340 mm
- Modèle : Oji Nautic 02
- Poids : 1,4 kg
- Profondeur : 170 mm
- Tension : 12-24 V

SPÉCIFICATIONS

L'utilisation des UV-C pour leurs propriétés bactéricides et germicides est largement reconnue de nos jours. Grâce à notre expertise en la matière, nous avons réussi à combiner les avantages des UV-C avec les performances de la LED, permettant ainsi de purifier l'eau des bateaux directement au robinet, avec facilité et confort.

Cette méthode de désinfection, efficace, rapide et sans produits chimiques, est maintenant disponible pour les propriétaires de bateaux (voiliers, cabin-cruisers, yachts, croisières...) afin d'éliminer toutes les traces de bactéries, de virus et de germes potentiellement présents dans l'eau. Elle vient compléter ou remplacer les solutions de filtration traditionnelles souvent limitées.

Opter pour la désinfection par rayonnement UVC est donc une solution fiable et pratique pour garantir la qualité de l'eau dans votre bateau.

- Réacteur de désinfection d'eau intégrant des LED UV et adapté à l'environnement marin
- Débit : Jusqu'à 16 L/min

- Désinfection : 99,99% @16L/min* - 99,999% @8 L/min*
- *Abattement constaté sur bactérie E-coli, Légionnelle, Cryptosporidium... D'autres abattements de pathogènes disponibles sur demande auprès de notre service commercial.

- Poids : 1,4 kg
- Encombrement : L340 x H 170 x P 135 (mm)
- Alimentation électrique : 24 VDC
- Puissance MAX électrique : 50W
- Pression admissible : 5 bars
- Témoins de fonctionnment

  - 4 voyants sur réacteur / 1 voyant sur déport

- Raccord cannelé 10 ou 12 mm + collier
- Température :

  - Eau : 10 - 35°
  - Air : 0 - 35°

- Garantie : 2 ans

Options : Filtration 2 en 1 - 5µ - charbon actif (élimination du goût, des odeurs et particules en suspension)