Dessalinisateur Aqua-Base Fiji Premium 90 l/h 48V, commande à distance et rinçage inclus



Réf : **FIJI90P48**

Dessalinisateur à récupération d'énergie, extrêmement silencieux et sans réglage, idéal pour les bateaux dont l'énergie disponible à bord est restreinte. Le Fiji est ici proposé dans sa version Pemium.

Livraison classique

Prix public TTC
15 287,34 €

CARACTÉRISTIQUES

DESSALINISATEUR AQUA-BASE FIJI PREMIUM 90 L/H 48V, COMMANDE À DISTANCE ET RINÇAGE INCLUS

Réf. **FIJI90P48**

Matière dangereuse : non
Poids : 82,00 kg.
Page du catalogue papier : 222

- Capacité de production : 90 L/H
- Consommation : 8,5 A
- Modèle : Fiji Premium
- Poids : 42 kg
- Tension : 48 V

SPÉCIFICATIONS

La gamme Aqua-base Fiji / ES offre un dessalinisateur à récupération d'énergie, facile à installer car très compact, parfaitement adapté aux bateaux où l'énergie disponible à bord est très limitée.

Cette unité de production d'eau douce est un appareil entièrement hydraulique, fonctionnant exclusivement grâce à l'eau sous basse pression fournie par la pompe de gavage. Son système d'amplification hydraulique ajuste automatiquement la pression de fonctionnement et le débit d'eau traversant la membrane.

Avec une consommation réduite à seulement 12 A en 12 Volts pour une production de 35 litres par heure, cet appareil se distingue par son fonctionnement extrêmement silencieux et sans réglage, garantissant ainsi une utilisation simple et confortable.

Caractéristiques du dessalinisateur Fiji Premium :

- Tableau de commande par écran tactile, déporté et encastrable
  - Le boitier de puissance garde les boutons et voyants
- Rinçage automatique de série
- Programmation production, rinçage automatique périodique, menus secondaires

- Contrôle de l'encrassement des filtres
- Contrôle de la salinité et protection de pompe
- Pompe basse pression
- Filtre 5 microns
- Récupérateur d’énergie
- Membranes haute réjection
- Sécurité mécanique haute et basse pression
- Manomètre haute et basse pression

Options du dessalinisateur Fiji Premium :

- Commande à distance par écran déporté supplémentaire
- Boitier de communication vers écran de bord
- bi tension : 12 V / 230 V ou 24 / 230 V