Feu de signalisation LED DHR75 rouge



Réf : **75LED02**

Feu de signalisation LED compact et robuste de nouvelle génération, conçu pour les applications marines et industrielles exigeantes. Son boîtier en polycarbonate renforcé fibres de verre et son dôme en verre borosilicaté garantissent une excellente résistance aux environnements sévères et une longue durée de vie. Tension (24 V DC / 115-230 V AC) et fréquence de flash (continue, 60, 120 ou 180 flashs/min) à préciser à la commande.

Prix public TTC

729,00 €

Livraison classique

CARACTÉRISTIQUES

FEU DE SIGNALISATION LED DHR75 ROUGE

Réf. **75LED02**

- Couleur d'éclairage : Rouge

Matière dangereuse : non

Poids : 1,50 kg.

SPÉCIFICATIONS

- Feu fixe ou clignotant (60 / 120 / 180 flashs par minute)
- Alimentation : 24 VDC ou 115/230 VAC
- Boîtier : Polycarbonate noir renforcé fibres de verre
- Dôme : Verre borosilicaté
- Étanchéité : IP67 (connecteur raccordé) / IP66 (connecteur non raccordé)
- Connectique : Connecteur Phoenix Contact QPD plug-and-play
- Excellente compatibilité CEM, sans interférences
- Conception robuste, maintenance facilitée
- Installation rapide – compatible rétrofit (adaptateur DHR73 ? DHR75)
- Température de fonctionnement : -40 °C à +55 °C
- Platine d'adaptation série 73 à série 75 disponible, Réf. **ADAP7375**
- Applications : signalisation portuaire, balisage maritime, obstacles, ponts mobiles, écluses, transport de cargaisons dangereuses
- Dimensions **:**

  - Hauteur : 167 mm
  - Ø max. : 128 mm
  - Fixation : 4 trous M4